



tesa® 4319

Ürün Bilgisi



Çok Yüksek Esneklik ve Yapışmaya Sahip Maskeleme Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4319, yüksek krepe kağıt taşıyıcı ve doğal kauçuk yapışkandan oluşan çok esnek ve uyumlu bir maskeleme bandıdır. Esnek maskeleme bandı özellikle eğrileri bantlamak için kullanışlıdır. Krep arkalığın yüksek uzaması onu özellikle 3 boyutlu nesneler için uygun hale getirir. Kalın yapışkan katman sayesinde maskeleme bandı pürüzlü yüzeylerde bile güvenilir şekilde tutunur. tesa® 4319'un güçlü ve uyumlu kağıt arka yüzeyi, yüksek mekanik dirence ihtiyaç duyulan yüzey korumasına benzer uygulamalar için bile uygun hale getirir. Yüksek kaliteli yüzey koruma bandı ve sağlam işçiliğin birleşimi ile optimum çalışma sonuçları elde edersiniz. Esnek maskeleme bandı, zaman alan düzeltmelerden tasarruf etmenizi sağlar.

Sürdürülebilir bakış açıları



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Uygulama Alanları

- tesa® 4319, özellikle eğimli maskeleme olmak üzere çeşitli boyama uygulamaları için ideal olan esnek bir maskeleme bandıdır
- Maskeleme bandı, pürüzlü yüzeylerde bile hızlı ve güvenilir maskeleme sağlar
- Uygulama sırasında bandın gerilmesi, eğrilerde veya 3 boyutlu nesnelerde bile uygulanmasını mümkün kılar
- Bant elle yırtılabilir

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | yüksek dereceli krep | • Biyo-bazlı (ağırlıkça) | 67 % |
| | kâğıt | • Toplam kalınlık | 375 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------------------|-------|
| • Kopma anındaki uzama | 58 % | • Sıcaklık direnci (30 dakika) | 60 °C |
| • Çekme direnci | 24 N/cm | • Sıcaklık direnci (60 dakika) | 60 °C |
| • Strappabile a mano | çok iyi | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 4.5 N/cm |
|------------------|----------|

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04319>



tesa® 4319

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Tavsiye:

Krepe taşıyıcı gerilerek uygulandığında çok daha iyi yapışma sağlanır ve düzgün boya kenarları elde edilir.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04319>