

tesa® 4319

Ürün Bilgisi



Boyama İşleri İçin Yüksek Krepli ve Esnek Maskeleme Bandı - Özellikle Kavisler İçin

Ürün Açıklaması

tesa® 4319, yüksek krepli kâğıt taşıyıcı ve doğal kauçuk yapışkandan oluşan çok esnek ve uyumlu bir maskeleme bandıdır. Esnek maskeleme bandı, özellikle kavisli alanların bantlanması için son derece kullanışlıdır.

Sürdürülebilir bakış açıları

Toplam ürünün (astar hariç) %67'si biyolojik bazlı içerikten oluşmaktadır (ağırlıkça)



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- Krepli taşıyıcının yüksek uzama oranı, onu özellikle 3 boyutlu nesneler için uygun kılar.
- Kalın yapışkan tabakası sayesinde, maskeleme bandı pürüzlü yüzeylere bile güvenle tutunur.
- tesa® 4319'un güçlü ve uyumlu kâğıt taşıyıcısı, yüksek mekanik direnç gerektiren yüzey koruma gibi uygulamalar için bile uygundur.
- Esnek maskeleme bandı, zaman alan düzeltmelerden tasarruf etmenizi sağlar.
- Yüksek kaliteli yüzey koruma bandı ve özenli işçilik sayesinde, en iyi çalışma sonuçlarını elde edersiniz.

Uygulama Alanları

- tesa® 4319, çeşitli boyama uygulamaları için, özellikle kavisli maskeleme için ideal, esnek bir maskeleme bandıdır
- Maskeleme bandı, pürüzlü yüzeylerde dahi hızlı ve güvenilir maskeleme sağlar
- Bant uygulama sırasında gerildiğinde, kavisli veya 3 boyutlu nesnelere bile kolayca uygulanabilir
- Bant, elle kolayca yırtılabilir

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | yüksek dereceli krep kâğıt | • Biyo-bazlı (ağırlıkça) | 67 % |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | • Toplam kalınlık | 375 µm |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------------------|-------|
| • Kopma anındaki uzama | 58 % | • Sıcaklık direnci (30 dakika) | 60 °C |
| • Çekme direnci | 24 N/cm | • Sıcaklık direnci (60 dakika) | 60 °C |
| • Strappabile a mano | çok iyi | | |

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4319>

tesa® 4319

Ürün Bilgisi

Yapışma

- Çeliğe yapışma 4.5 N/cm

Ek Bilgiler

Tavsiye: Krepli taşıyıcının gerilmesi, eşit şekilde tanımlanmış boya kenarları ve iyi yapışma sağlar.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4319>