


tesa® ACXplus 77808

Ürün Bilgisi



Otomotiv dış ataşman parçalarının montajı için 0,8 mm çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 77808, otomotiv dış ataşman parçalarının montajı için kullanılan çift taraflı bir akrilik köpük banttır. Her iki tarafı da LSE yapıştırıcısı ile kaplanmış, üç katmanlı simetrik olarak tasarlanmış bir üründür. Süreçte astar kullanımını ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Yüksek performanslı LSE yapıştırıcısı, astar olmadan LSE (ör. PP ve PP/EPDM) ve MSE (ör. ABS) plastiklerden yapılan tipik otomotiv ataşman parçalarına etkin ve güvenli bir bağ oluşturur.

Ayrıca, ürünümüz farklı OEM şeffaf kaplama türlerinde de mükemmel yapışma özelliklerine sahiptir. Viskoelastik akrilik köpük çekirdeği sayesinde, tesa® ACX^{plus} 77808 Primerless Line dinamik ve statik yükleri absorbe etme ve dağıtma yeteneğine sahiptir.

Ayrıca 0,5 mm, 1,1 mm ve 1,5 mm formatlarında da mevcuttur

Ana Özellikler

- LSE plastiklerde ve yapışması zor şeffaf kaplamalarda astarsız yüksek ilk performans
- Uygulamadan hemen sonra üstün soyulma-yapışma seviyesi
- 5°C gibi düşük uygulama sıcaklığında mükemmel yapışma kararlılığı
- PFAS / PFOS içermeyen ürün
- Verimli ve sağlam uygulama
- Bağlanan parçaların farklı termal genleşmelerini dengelemek için viskoelastik akrilik köpük çekirdek
- Olağanüstü ıslanma özelliği
- Yüksek nem ve UV direnci

LSE: düşük yüzey enerjisi, MSE: orta yüzey enerjisi

Özellikler

- LSE plastiklerinde ve astarsız yapıştırılması zor şeffaf kaplamalarda yüksek ilk performans
- Uygulamadan hemen sonra üstün soyulma-yapışma seviyesi
- 5°C kadar düşük bir uygulama sıcaklığında mükemmel yapışma kararlılığı
- PFAS / PFOS içermeyen Ürün
- Verimli ve sağlam uygulama
- Yapıştırılmış parçaların farklı termal uzamasını telafi etmek için viskoelastik akrilik köpük çekirdek
- Üstün ıslatma özelliği
- Yüksek nem ve UV direnci

LSE: düşük yüzey enerjisi, MSE: orta yüzey enerjisi

Uygulama Alanları

tesa® ACX^{plus} 77808 Primerless Line, çok çeşitli kalıcı dış montaj uygulamaları için uygundur. En yüksek performansı sağlamak için, uygun ürün önerisini sunabilmek adına uygulamanızı (kullanılan alt katmanlar dahil) tam olarak anlamayı hedefliyoruz.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=77808>

tesa® ACXplus 77808

Ürün Bilgisi

Uygulama Alanları

Örnek uygulamalar şunlardır:

- * Gövde yan çıtaları ve dekoratif şeritler
- * Amblemler
- * Spoilerler
- * Antenler
- * Sütun kaplamaları
- * PDC montajı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | köpüklü akrilik | • Toplam kalınlık | 800 µm |
| • Yapışkan türü | LSE | • Renk | gri |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|
| • Kısa süreli sıcaklık direnci | 120 °C | • Uzun süreli sıcaklık direnci | 80 °C |
| • Nem direnci | çok iyi | • Yaşlanma direnci (UV) | iyi |
| • Temperature range | -40 to +80 °C | | |

Yapışma

- | | | | |
|--------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| • ABS'ye yapışma (hemen) | 26 N/cm | • Çeliğe yapışma (hemen) | 28 N/cm |
| • ABS'ye yapışma (3 gün sonra) | 28 N/cm | • Çeliğe yapışma (14 gün sonra) | 31 N/cm |
| • PP'ye yapışma (hemen) | 29 N/cm | • Çeliğe yapışma (3 gün sonra) | 31 N/cm |
| • PP'ye yapışma (3 gün sonra) | 30 N/cm | | |

Ek Bilgiler

- Statik kayma direnci, çelik üzerinde 25 mm x 25 mm bant, 200 g ağırlık ile test edilmiştir
- PV 15 = kraliyet mavisi silikonlu HDPE film astar
- Sıcaklık aralığı: değerler yüke bağlıdır

tesa® ACXplus 77808

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=77808>