

tesa® 62505

Ürün Bilgisi



500 µm çift taraflı PE köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® 62505, hafif montaj uygulamaları için çift taraflı PE köpük banttir. Oldukça uyumlu bir PE köpük taşıyıcıya ve tackified akrilik yapıştırıcıya sahiptir.

Özellikler

- Görünmez tasarım boşluğu için ince köpük taşıyıcı
- ISO 10993-5 ve ISO 10993-10'a göre cilt temas sertifikası
- Güvenilir yapıştırma performansı için yüksek son tutunma seviyesi
- Yapılı yüzeylere uyum sağlayan yumuşak ve esnek köpük
- Tamamen dış mekana uygun: UV, su ve yaşlanma dirençli
- Manuel ve otomatik uygulama süreçlerine uygun

Uygulama Alanları

Dekoratif şeritlerin ve profillerin montajı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PE köpük	• Toplam kalınlık	500 µm
• Yapışkan türü	güçlendirilmiş akrilik	• Renk	siyah/beyaz
• Koruyucu türü	glasin		

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	150 %	• İlk Yapışma	iyi
• Çekme direnci	5 N/cm	• Kısa süreli sıcaklık direnci	80 °C
• 23°C'de statik kayma direnci	iyi	• Uzun süreli sıcaklık direnci	80 °C
• 40°C'de statik kayma direnci	iyi	• Yaşlanma direnci (UV)	çok iyi

tesa® 62505

Ürün Bilgisi

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	3 N/cm	• PET'e yapışma (hemen)	3 N/cm
• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	9.5 N/cm	• PET'e yapışma (14 gün sonra)	9.5 N/cm
• Alüminyuma yapışma (hemen)	5 N/cm	• PP'ye yapışma (hemen)	0.9 N/cm
• Alüminyuma yapışma (14 gün sonra) iç	9.5 N/cm	• PP'ye yapışma (14 gün sonra)	1.2 N/cm
• PC'ye yapışma (hemen)	5 N/cm	• PVC'ye yapışma (hemen)	2 N/cm
• PC'ye yapışma (14 gün sonra)	9.5 N/cm	• PVC'ye yapışma (14 gün sonra)	9.5 N/cm
• PE'ye yapışma (hemen)	0.9 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	8.5 N/cm
• PE'ye yapışma (14 gün sonra)	1.2 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	9.5 N/cm

Ek Bilgiler

Ayırıcı kağıt seçenekleri:

- PV0 kahverengi glassine kağıt (71 µm)
- PV6 kırmızı şeffaf PP film (80 µm)

Soyulma Tutunması:

- 14 gün sonra: Çelik, Alüminyum, ABS, PS, PET, PVC üzerinde köpük ayrılması

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=62505I>