

tesa® 4963

Ürün Bilgisi



Çift taraflı şeffaf film bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4963, PVC taşıyıcı ve kauçuk yapışkan sistemli, şeffaf çift taraflı kendinden yapışkanlı bir banttır.

tesa® 4963 büyük ölçüde plastifiyanlara karşı dayanıklıdır.

Özellikler

- tesa® 4963 büyük ölçüde plastifiyanlara karşı dayanıklıdır.

Uygulama Alanları

- kağıt ve plastik torbalar için kalıcı kapama
- dekoratif ve ambalaj malzemelerinin kendinden yapışkanlı montajı
- kağıt, plastik filmler ve metal folyoların eklenmesi
- tanıtım malzemelerinin sabitlenmesi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PVC film	• Toplam kalınlık	107 µm
• Yapışkan türü	doğal kauçuk	• Renk	saydam

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	30 %	• Kısa süreli sıcaklık direnci	70 °C
• Çekme direnci	50 N/cm	• Nem direnci	çok iyi
• 40°C'de statik kayma direnci	iyi	• Yaşlanma direnci (UV)	düşük
• İlk Yapışma	iyi	• Yumuşatıcı direnci	orta
• Kimyasallara karşı direnç	düşük		

tesa® 4963

Ürün Bilgisi

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	5.4 N/cm	• PET'e yapışma (14 gün sonra)	5.4 N/cm
• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	6.2 N/cm	• PP'ye yapışma (hemen)	4.3 N/cm
• Aluminyuma yapışma (hemen)	4 N/cm	• PP'ye yapışma (14 gün sonra)	6.6 N/cm
• Aluminyuma yapışma (14 gün sonra) iç	5.2 N/cm	• PS'e yapışma (hemen)	5.3 N/cm
• PC'ye yapışma (hemen)	6.2 N/cm	• PS'e yapışma (14 gün sonra)	6.6 N/cm
• PC'ye yapışma (14 gün sonra)	6.6 N/cm	• PVC'ye yapışma (hemen)	5 N/cm
• PE'ye yapışma (hemen)	3.8 N/cm	• PVC'ye yapışma (14 gün sonra)	5.9 N/cm
• PE'ye yapışma (14 gün sonra)	4.5 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	5.9 N/cm
• PET'e yapışma (hemen)	5.2 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	6.1 N/cm

Ek Bilgiler

Liner çeşitleri:

- PV0 kahverengi krepli PVC film
- PV1 kahverengi glassine kağıt (71µm)

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4963>