

tesa® 4100

Ürün Bilgisi

Genel Amaçlı Karton Paketleme Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4100, polivinil klorür taşıyıcı üzerine doğal kauçuk yapışkan kaplanarak üretilmiştir.

Kolay açılma özelliği sayesinde tesa® 4100, otomatik kapama ekipmanları ile kullanım için idealdir; ancak manuel uygulama da mümkündür. Önde gelen geri dönüşüm firmaları ve kağıt fabrikaları tarafından onaylandığı üzere, karton atık geri dönüşümü süreci aksatılmaz. tesa® 4100 kolayca baskı yapılabilir ve beyaz, havana ve şeffaf renklerde mevcuttur.

Özellikler

- Kabartmalı film dokusu sayesinde pürüzsüz açılım garantilenir.
- Kabartmalı yüzey, barkod okuma sırasında yansımayı önler; bu da ürünü etiket koruması için mükemmel kılar.

Uygulama Alanları

- tesa® 4100, orta ağırlıktaki kartonların manuel ve otomatik olarak kapatılmasında kullanılır
- Bant, kolay ve sessiz bir şekilde açılır ve uygulanır
- Kabartmalı bant yüzeyi, etiket koruması için idealdir

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | PVC film | • Toplam kalınlık | 65 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|---------------------|------|
| • Kopma anındaki uzama | 75 % | • Elle uygulama | evet |
| • Çekme direnci | 47 N/cm | • Otomatik uygulama | evet |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 2.2 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® 4100

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

tesa® 4100 kolayca baskı yapılabilir. Mevcut renkler: beyaz, havana ve şeffaf

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4100>