

tesa® 64958

Ürün Bilgisi



1050 µm çift taraflı PE köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® 64958, genel montaj için PE köpük taşıyıcılı ve sentetik kauçuk yapışkanlı beyaz, çift taraflı bir banttır.

Özellikler

- Son derece uyumlu PE köpük
- Pürüzlü veya düzensiz yüzeylerde bile yüksek anında yapışma gücü
- Düşük montaj basıncında yüksek yapışma gücü
- Düşük yüzey enerjili zeminlerde yüksek yapışma gücü

Uygulama Alanları

- POS standlarının yapımı
- İç mekanda tabela ve poster montajı
- Raf kenarı etiketleme sistemlerinin montajı
- Ekstra sönümlleme ve titreşim önleme

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PE köpük	• Renk	beyaz
• Yapışkan türü	sentetik kauçuk	• Koruyucu kalınlığı	70 µm
• Koruyucu türü	glasin	• Koruyucunun ağırlığı	80 g/m ²
• Toplam kalınlık	1050 µm		

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	200 %	• Kimyasallara karşı direnç	orta
• Çekme direnci	7 N/cm	• Kısa süreli sıcaklık direnci	60 °C
• 40°C'de statik kayma direnci	orta	• Uzun süreli sıcaklık direnci	40 °C
• İlk Yapışma	iyi	• Yaşlanma direnci (UV)	orta

tesa® 64958

Ürün Bilgisi

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	6 N/cm	• PET'e yapışma (14 gün sonra)	4 N/cm
• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	6 N/cm	• PP'ye yapışma (hemen)	4 N/cm
• PC'ye yapışma (hemen)	4 N/cm	• PP'ye yapışma (14 gün sonra)	4 N/cm
• PC'ye yapışma (14 gün sonra)	4 N/cm	• PVC'ye yapışma (hemen)	4 N/cm
• PE'ye yapışma (hemen)	4 N/cm	• PVC'ye yapışma (14 gün sonra)	4 N/cm
• PE'ye yapışma (14 gün sonra)	4 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	4 N/cm
• PET'e yapışma (hemen)	4 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	4 N/cm

Ek Bilgiler

Liner çeşitleri:

- PVO kahverengi glassine kağıt (71 µm)

Soyma Yapışması:

- Hemen: Çelik, Alüminyum, ABS, PC, PS, PET, PVC, PE üzerinde köpük ayrılması
- 14 gün sonra: Çelik, Alüminyum, ABS, PC, PS, PET, PVC, PP, PE üzerinde köpük ayrılması

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=64958>