



tesa® 4378 Auto

Ürün Bilgisi

120 °C'ye Kadar Geniş Alanların Daha Kolay ve Daha Hızlı Maskelenmesi

Ürün Açıklaması

tesa® Easy Cover Auto, araç gövdesi tamirinde geniş alanların maskelenmesi için kullanışlı bir “3'ü 1 arada” çözümdür. Ürün şunları kapsamaktadır:

1. Maskeleme bandı tesa® 4309
2. Maskeleme kâğıdı
3. HDPE maskeleme filmi

Parçaların tek tek sağladığı avantajlar üründe birleşmiştir.

- a) tesa® 4309, son derece gerilmeye dayanıklı, esnek krep bir kâğıt maskeleme bandıdır. Su ve solvent bazlı boyalar için uygundur ve 120 °C sıcaklığa kadar fırın veya IR-kurutmasıyla spreylere boyama için kullanılabilir.
- b) Ekstra kâğıt kenarı, tamire yakın en kritik alanda kusursuz boya emilimi sağlar.
- c) HDPE film spreylere partiküllerine karşı koruma sağlar. Daha iyi boya tutması için yüzeyi özel olarak işlenmiştir. Yüksek statik elektrikli film sayesinde araç gövdesine çok iyi tutunur.
- Easy Cover Auto tek bir kişinin geniş alanları kolayca ve hızlı bir şekilde kaplamasına olanak sağlar.

Uygulama Alanları

Araç gövde tamirinde boya işlerinden önce geniş alanların maskelenmesi.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | hafif krep kâğıt | • Toplam kalınlık | 170 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|------------------------------|---------------------|
| • Kopma anındaki uzama | 12 % | • Ek koruyucu kâğıt ağırlığı | 37 g/m ² |
| • Çekme direnci | 47 N/cm | • Maskeleme alanı malzemesi | HDPE |
| • Çıkarması kolay | evet | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 3.5 N/cm |
|------------------|----------|



tesa® 4378 Auto

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04378>