



tesa® Professional 4668

Şeffaf PE Bant

Ürün Bilgisi

Çok Kuvvetli 110µ Şeffaf Polietilen Bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4668, şeffaf 110µm PE film ve akrilik yapışkan bazlı polietilen banttır.

tesa® 4668, sıklıkla inşaatlarda ve konutlarda LDPE filmlerin birleştirilmesinde kullanılan, geniş uygulama yelpazesine sahip, kuvvetli bir banttır .

Özellikleri:

- * Mükemmel UV direnci
- * Kuvvetli, yaşlanmaya karşı dayanıklı yapışkan
- * Hava ve su geçirmez
- * Yüksek aşınma direnci
- * Çok iyi solvent direnci

Uygulama Alanları

- Hem iç hem de dış mekânlarda plastik malzemelerin tamiri
- Seraların tamiri
- Plastik torbaların kapatılması
- Nem geçirmeyen filmik malzemelerinin birleştirilmesi
- Özellikle inşaatlarda/konutlarda LDPE film birleştirilmesi için tasarlanmıştır

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|---------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PE film | • Toplam kalınlık | 140 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-----------------|---------|---|-----------|
| • Çekme direnci | 20 N/cm | • 14 gün sonraki sökülebilirlik
(85°C, 95% r.h.) | iyi, orta |
|-----------------|---------|---|-----------|

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04668>



tesa® Professional 4668 Şeffaf PE Bant

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04668>