

tesa® 51917

Ürün Bilgisi



Tekrar işlenebilir çift taraflı birleştirme bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 51917, doku kağıdı taşıyıcı ve modifiye suyla çözünebilen akrilik yapıştırıcıdan oluşan çift taraflı tekrar işlenebilir bir banttır.

Renk: Mavi, Renksiz

Özellikler

- En yüksek anında yapışma özelliği
- Kaplamalı ve kaplamasız kağıtlarda çok iyi yapışma değerleri
- İyi kayma dayanımı
- Tam pH aralığında (pH3 – pH9) iyi tekrar işlenebilirlik
- İyi yönetilen, sertifikalı ormanlardan ve diğer kontrollü kaynaklardan elde edilen kağıt

Uygulama Alanları

tesa® 51917 özellikle aşağıdaki durumlar için uygundur

- Yapışmanın kritik olduğu uçuş birleştirme (flying splice) işlemleri

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	non-woven (dokumasız)	• Koruyucu türü	repulpable siliconised paper
• Yapışkan türü	repulpable tackified acrylic	• Toplam kalınlık	115 µm

Özellikler / Performans Değerleri

• İlk Yapışma	çok iyi	• Statik kayma direnci	iyi
• Raf ömrü (paketli)	16 months		

tesa® 51917

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51917>