

tesa® 6965

Ürün Bilgisi



205µm çift taraflı şeffaf PET film bant, fingerlift özellikli

Ürün Açıklaması

tesa® 6965 - Team 4965 Fingerlift , PET taşıyıcıya ve modifiye akrilik yapıştırıcıya sahip, şeffaf, çift taraflı bir endüstriyel montaj bandıdır ve fingerlift (genişletilmiş ayırıcı) özelliğine sahiptir. Çift taraflı montaj bandı, tesa® 4965 Original'ın fingerlift versiyonudur ve yapıştırıcısı patentli ve koruma altındaki bir ürün teknolojisine dayanmaktadır. tesa® 6965 - Team 4965 Fingerlift, çeşitli endüstrilerde, özellikle oluklu mukavva kutuların kapatılması veya farklı profillerin montajı için sıkça kullanılır. Takviyeli akrilik yapıştırıcısı, yüksek sıcaklıklarda ve pürüzlü karton yüzeylerinde bile güvenilir bir yapışma performansı sunar. tesa® 6965 - Team 4965 Fingerlift, kolay ayırıcı çıkarımı için fingerlift (genişletilmiş ayırıcı) ile birlikte gelir ve INGEDE yöntemine göre geri dönüşüm dostudur.

Bu benzersiz ve yüksek performanslı ürün tasarımı ile donatılmış çeşitli ürünler bulunmaktadır. Bu ürünler birlikte Team 4965'i oluşturmaktadır. Çift taraflı bu film bant serisi, müşteri talepleri, ürünler ve süreçlere göre en verimli bandı kolayca seçmeye yardımcı olur. tesa® 4965 serisinin tüm avantajlarını burada keşfedin:

<https://www.tesa.com/en/industry/general-applications/mounting/team-4965-assortment>

Sürdürülebilir bakış açıları

- tesa® 6965 Next Gen ile tesa® 6965'e kıyasla %39 daha az CO₂ emisyonu*
- Biyokütle-dengeleyici, reçineli akrilik yapıştırıcı
- Taşıyıcıda %90 PCR PET



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- Fingerlift sayesinde hızlı ayırıcı çıkarımı
- Hızlı kapanış için yüksek ilk tutma gücü
- INGEDE yöntemine göre geri dönüşüm dostu
- ISO 10993-5 ve ISO 10993-10 standartlarına göre cilt teması sertifikası
- Montajdan hemen sonra anında kullanılabilirlik
- Yüksek sıcaklıklarda ve pürüzlü oluklu mukavva yüzeylerde bile güvenilir yapışma performansı
- Düşük UOB – VDA 278 analizine göre ölçülmüştür

Uygulama Alanları

- tesa® 6965 - Team 4965 Fingerlift özellikle oluklu mukavva kutuların kapatılması için tasarlanmıştır
- Kauçuk/EPDM profil montajı
- Mobilya sektöründe dekoratif profillerin ve süslemelerin montajı
- Otomotiv sektöründe ABS plastik parça montajı

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4965FL>

tesa® 6965

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PET film	• Toplam kalınlık	205 µm
• Yapışkan türü	güçlendirilmiş akrilik	• Renk	saydam

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	50 %	• Kısa süreli sıcaklık direnci	200 °C
• Çekme direnci	20 N/cm	• Nem direnci	çok iyi
• 23°C'de statik kayma direnci	çok iyi	• Temperature resistance min.	-40 °C
• 40°C'de statik kayma direnci	çok iyi	• Uzun süreli sıcaklık direnci	100 °C
• İlk Yapışma	iyi	• Yaşlanma direnci (UV)	iyi
• Kimyasallara karşı direnç	iyi	• Yumuşatıcı direnci	iyi

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	10.3 N/cm	• PET'e yapışma (14 gün sonra)	9.5 N/cm
• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	12 N/cm	• PP'ye yapışma (hemen)	6.8 N/cm
• Alüminyuma yapışma (hemen)	9.2 N/cm	• PP'ye yapışma (14 gün sonra)	7.9 N/cm
• Alüminyuma yapışma (14 gün sonra) iç	10.6 N/cm	• PS'e yapışma (hemen)	10.6 N/cm
• PC'ye yapışma (hemen)	12.6 N/cm	• PS'e yapışma (14 gün sonra)	12 N/cm
• PC'ye yapışma (14 gün sonra)	14 N/cm	• PVC'ye yapışma (hemen)	8.7 N/cm
• PE'ye yapışma (hemen)	5.8 N/cm	• PVC'ye yapışma (14 gün sonra)	13 N/cm
• PE'ye yapışma (14 gün sonra)	6.9 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	11.5 N/cm
• PET'e yapışma (hemen)	9.2 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	11.8 N/cm

Ek Bilgiler

Ayırıcı çeşitleri:

- PV0: kırmızı MOPP film (80µm; 72g/m²)
- PV2: kahverengi glassine kağıt (78µm; 90g/m²)
- PV8: beyaz MOPP kaygan ayırıcı (80µm; 72g/m²)

Makaralar için, en iyi sonucu elde etmek için tesa® dispenserları kullanmanız önerilir.

Düşük UOB – VDA 278 analizine göre ölçülmüştür, tesa® 6965 - Team 4965 Fingerlift Çin'in taslak GB düzenlemeleriyle kısıtlanan herhangi bir tekil madde içermez.

tesa® 6965

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4965FL>