

tesa® ACXplus 77608

Ürün Bilgisi



Otomotiv dış parçalarının montajı için 0,8 mm çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 77608, benzersiz çift katmanlı ürün tasarımına sahip, kaplanmış yüzeyinde düşük yüzey enerjili (LSE) yapıştırıcı bulunan 0,8 mm çift taraflı akrilik köpük banttır. Yüksek performanslı LSE yapıştırıcısı, farklı OEM şeffaf kaplama tiplerinde mükemmel ilk yapışma özelliğine sahiptir ve uygulamadan hemen sonra neredeyse maksimum performansa ulaşabilir. tesa® ACX^{plus} 77608, 5°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda bile şeffaf kaplama üzerinde mükemmel yapışma gücü gösterir.

tesa® ACX^{plus} 77608, astarlanmış montaj parçalarının dahil olduğu, kaburgalı yüzeylerin zor yapışan şeffaf kaplamalara montajı için özellikle tavsiye edilir. Viskoelastik akrilik köpük çekirdeği sayesinde, tesa® ACX^{plus} 77608 dinamik ve statik yükleri absorbe edebilir ve dağıtabilir.

Ayrıca 1,1 mm ve 1,5 mm kalınlıklarda da mevcuttur.

Başlıca Özellikler

- Uygulamanın hemen ardından üstün soyulma yapışma seviyesi
- Şeffaf kaplama tarafında 5°C kadar düşük uygulama sıcaklığında bile mükemmel yapışma kararlılığı
- PFAS / PFOS içermeyen ürün
- OEM'de verimli ve sağlam uygulama
- Yapıştırılmış parçaların farklı termal uzamasını telafi eden viskoelastik akrilik köpük çekirdek
- Olağanüstü ıslatma özelliği
- Yüksek nem ve UV dayanımı

Özellikler

- Uygulamadan hemen sonra üstün soyulma-yapışma seviyesi
- Vernik kaplama tarafında 5°C kadar düşük bir uygulama sıcaklığında mükemmel yapışma kararlılığı
- PFAS / PFOS içermeyen Ürün
- OEM'de verimli ve sağlam uygulama
- Yapıştırılmış parçaların farklı termal uzamasını telafi etmek için viskoelastik akrilik köpük çekirdek
- Üstün ıslatma özelliği
- Yüksek nem ve UV direnci

Uygulama Alanları

tesa® ACX^{plus} 77608, aşağıdaki gibi geniş bir yelpazede kalıcı dış montaj uygulamaları için uygundur:

- Gövde yan çıtalar ve dekoratif süsler
- Amblemler
- Spoilerlar
- Antenler

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=77608>

tesa® ACXplus 77608

Ürün Bilgisi

Uygulama Alanları

- Sütun kaplamaları

En yüksek performansı sağlamak için, uygulamanızı tamamen anlamak ve doğru ürün tavsiyesi sunmak bizim hedefimizdir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	köpüklü akrilik	• Toplam kalınlık	800 µm
• Yapışkan türü	güçlendirilmiş akrilik	• Renk	gri
• Koruyucu türü	PE		

Özellikler / Performans Değerleri

• Nem direnci	çok iyi	• Uzun süreli sıcaklık direnci	80 °C
• Temperature range	-40 to +80 °C	• Yaşlanma direnci (UV)	iyi

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	8 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	25 N/cm
• ABS'ye yapışma (3 gün sonra)	12 N/cm	• Çeliğe yapışma (3 gün sonra)	25 N/cm
• ABS'ye yapışma (koruyuculu taraf, 3 gün sonra)	28 N/cm	• Çeliğe yapışma (koruyuculu taraf, 3 gün sonra)	31 N/cm
• ABS'ye yapışma (koruyuculu taraf, hemen)	23 N/cm	• Çeliğe yapışma (koruyuculu taraf, hemen)	25 N/cm
• Çeliğe yapışma (hemen)	12 N/cm		

Ek Bilgiler

- Statik kayma direnci 25 mm x 25 mm bant ile çelik üzerinde, 200 g ağırlık ile test edilmiştir
- PV 15 = kraliyet mavisi silikonlu HDPE film astar
- Sıcaklık aralığı: değerler yük bağımlıdır

tesa® ACXplus 77608

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=77608>