



tesa® 64621

Endüstri

Ürün Bilgisi

Çift Taraflı Şeffaf Filmik Bant

Ürün Açıklaması

tesa® 64621, PP-taşıyıcıdan ve sentetik kauçuk yapışkan sisteminden (hotmelt) oluşan çift taraflı kendinden yapışkanlı şeffaf bir banttır.

Hotmelt yapışkanla, tesa® 64621 solventsiz üretilmiştir ve çok yüksek ilk yapışma sağlar.

tesa® 64621 silikonize kâğıt koruyucu ile korunur.

Uygulama Alanları

- Genel amaçlı çift taraflı bant
- Dekoratif malzemelerin ve ambalaj malzemelerinin kendinden yapışkanlı montajı
- Folyo, kumaş, kâğıt ve plastik malzemelerin yapıştırılması

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PP film	• Renk	saydam
• Yapışkan türü	sentetik kauçuk	• Koruyucu kalınlığı	70 µm
• Koruyucu türü	glasin	• Koruyucunun ağırlığı	78 g/m ²
• Toplam kalınlık	90 µm	• Koruyucunun rengi	sarı

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	140 %	• Kısa süreli sıcaklık direnci	80 °C
• Çekme direnci	45 N/cm	• Nem direnci	iyi
• 23°C'de statik kayma direnci	orta	• Uzun süreli sıcaklık direnci	40 °C
• 40°C'de statik kayma direnci	düşük	• Yaşlanma direnci (UV)	orta
• İlk Yapışma	iyi		

Yapışma

• PE'ye yapışma (hemen)	5 N/cm	• PVC'ye yapışma (hemen)	9 N/cm
• PE'ye yapışma (14 gün sonra)	6.5 N/cm	• PVC'ye yapışma (14 gün sonra)	9.5 N/cm
• PP'ye yapışma (hemen)	8 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	10 N/cm
• PP'ye yapışma (14 gün sonra)	9 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	15 N/cm



tesa® 64621

Endüstri

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=64621>