

tesa® 64621

Endüstri

Ürün Bilgisi

90 µm çift taraflı film bant

Ürün Açıklaması

tesa® 64621, bir PP taşıyıcı ve sentetik kauçuk yapıştırıcı sistemden (sıcak eriyik) oluşan şeffaf çift taraflı kendi kendine yapışan bir banttır.

Özellikler

- Sıcak eriyik yapıştırıcı sayesinde tesa® 64621, çözücü içermez ve çok yüksek bir ilk tutunma sunar.
- tesa® 64621, silikonlu kağıt ayırıcı ile korunmaktadır.

Uygulama Alanları

- Genel amaçlı sabitleme bandı
- Dekoratif ve ambalaj malzemelerinin kendinden yapışkanlı olarak montajı
- Folyo, kumaş, kağıt ve plastik malzemelerin birleştirilmesi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PP film	• Renk	saydam
• Yapışkan türü	sentetik kauçuk	• Koruyucu kalınlığı	70 µm
• Koruyucu türü	glasin	• Koruyucunun ağırlığı	78 g/m ²
• Toplam kalınlık	90 µm	• Koruyucunun rengi	sarı

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	140 %	• Kısa süreli sıcaklık direnci	80 °C
• Çekme direnci	45 N/cm	• Nem direnci	iyi
• 23°C'de statik kayma direnci	orta	• Uzun süreli sıcaklık direnci	40 °C
• 40°C'de statik kayma direnci	düşük	• Yaşlanma direnci (UV)	orta
• İlk Yapışma	iyi		

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	7 N/cm	• PP'ye yapışma (14 gün sonra)	9 N/cm
• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	11 N/cm	• PVC'ye yapışma (hemen)	9 N/cm
• PE'ye yapışma (hemen)	5 N/cm	• PVC'ye yapışma (14 gün sonra)	9.5 N/cm
• PE'ye yapışma (14 gün sonra)	6.5 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	10 N/cm
• PP'ye yapışma (hemen)	8 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	15 N/cm

tesa® 64621

Endüstri

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Ekstra ayırıcı varyasyonları:

PV6 kırmızı MOPP-film, 80µm

Spool uygulamaları için en iyi sonuçlar için tesa® dispenserlerin kullanılması önerilir.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=64621>