

tesa® 66010

Ürün Bilgisi



Oluklu baskı sonrası için 100 µm plaka montaj bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 66010, PET taşıyıcıya ve akrilik yapıştırıcıya sahip, 100 µm (4 mil) kalınlığında şeffaf çift taraflı bir banttır. Bu bant, genellikle plakaların “düz” şekilde monte edildiği poliyester taşıyıcı filmler üzerine oluklu baskı plakalarının montajı için özel olarak tasarlanmıştır. Bant önce baskı plakasına uygulanır, ardından taşıyıcı çıkarılır ve plaka taşıyıcı filme monte edilir.

Özellikler

- Güvenilir bağ için yüksek yapışma değerleri ve kayma direnci, uzun baskı çalışmaları sırasında ve kompozit uzun süre depolandığında bile
- Özellikle optimize edilmiş yapışkan özellikleri sayesinde montaj sırasında bant ve plaka yeniden konumlandırılabilir
- Şeffaf taşıyıcı, taşıyıcı film üzerindeki hizalama işaretlerinin net bir şekilde görünmesini sağlar
- Kıvrımlı taşıyıcı yapısı hava hapsini ve bant kıvrılmasını önler
- Kolay çıkarım için silikonlu taşıyıcı

Uygulama Alanları

Oluklu mukavva baskı sonrası için fotopolimer plakaların poliyester taşıyıcı filmler üzerine montajı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|----------|-----------------|---------------------|
| • Taşıyıcı malzeme | PET film | • Koruyucu türü | krep, silikonize PP |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | |
|-----------------------|-----|
| • Kalınlık kategorisi | 100 |
|-----------------------|-----|

tesa® 66010

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=66010>