

tesa® 64606

Ürün Bilgisi

Fleksografik baskıda, özellikle oluklu mukavva son baskısında klişe montajı

Ürün Açıklaması

tesa® 64606 PV3, 300 µm / 12 mil kalınlığında, PVC taşıyıcıya ve kauçuk yapışkan kütle sistemine sahip, yeşil-şeffaf, çift taraflı kendinden yapışkanlı bir banttır.

tesa® 64606 PV3, fleksografik baskı endüstrisinde fotopolimer klişe montajı için özel olarak tasarlanmıştır. Özellikleri sayesinde, tesa® 64606 PV3, bandın klişeye uygulanması ve ardından tüm kompozitin taşıyıcı filme monte edilmesi için özellikle ideal bir çözümdür; bu, oluklu mukavva son baskısında yaygın bir uygulamadır.

Özellikler

- Yüksek yapışma değerleri ve kayma direnci sayesinde, bileşik daha uzun süreler saklandığında bile güvenilir uygulama
- Yüksek yapışma ve kayma, daha uzun baskı tirajlarında ve daha yüksek hızlarda bile kenarın kalkmasını önler
- Özel olarak optimize edilmiş yapışkan özellikleri sayesinde, montaj sırasında bant ve klişe kolayca yeniden konumlandırılabilir
- Şeffaf taşıyıcı, register (kayıt) işaretlerinin net bir şekilde görünmesini sağlar
- Krepli koruyucu, hava hapsini ve bant kıvrılmasını önler
- Koruyucu silikonlu olduğu için kolay uygulanır ve çıkarılır

Uygulama Alanları

tesa® 64606 PV3, özellikle oluklu mukavva son baskısında olmak üzere, fleksografik baskı endüstrisinde fotopolimer klişe montajı için özel olarak tasarlanmıştır.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| • Taşıyıcı malzeme | PVC film | • Koruyucu türü | krepe, silikonize PP |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | |
|-----------------------|-----|
| • Kalınlık kategorisi | 300 |
|-----------------------|-----|

tesa® 64606

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=64606>