

tesa® 4934

Ürün Bilgisi



Çift taraflı kumaş bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4934, çift taraflı bir banttir. Kalın ve yapışkan bir yapışkan tabakasıyla birlikte kumaş taşıyıcıdan oluşur.

Özellikler

- Sentetik kauçuk yapıştırıcısı çözücü içermez.
- tesa® 4934 genel amaçlı bir montaj bandıdır.
- tesa® 4934 elde kolayca yırtılabilir.

Uygulama Alanları

Esnek kumaş taşıyıcı ve yüksek kaplama ağırlığı sayesinde, özellikle pürüzlü ve lifli yüzeylerde, örneğin halı döşeme gibi uygulamalar için uygundur.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	bez	• Toplam kalınlık	200 µm
• Yapışkan türü	sentetik kauçuk	• Renk	beyaz
• Korumucu türü	glasin		

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	20 %	• İlk Yapışma	çok iyi
• Çekme direnci	35 N/cm	• Kısa süreli sıcaklık direnci	60 °C
• 23°C'de statik kayma direnci	orta	• Nem direnci	iyi
• 40°C'de statik kayma direnci	çok iyi	• Uzun süreli sıcaklık direnci	40 °C
• 70°C'de statik kayma direnci	düşük	• Yaşlanma direnci (UV)	orta

Yapışma

• PE'ye yapışma (hemen)	8 N/cm	• PVC'ye yapışma (hemen)	14 N/cm
• PE'ye yapışma (14 gün sonra)	8.5 N/cm	• PVC'ye yapışma (14 gün sonra)	22.5 N/cm
• PP'ye yapışma (hemen)	16 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	14.5 N/cm
• PP'ye yapışma (14 gün sonra)	24.5 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	24 N/cm

tesa® 4934

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4934>