

tesa® 62904 PV13



Ürün Bilgisi

Dış parça ve amblem montajı için 0,4 mm çift taraflı PE köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® 62904, şekil alabilen siyah PE köpük taşıyıcı ve akrilik esaslı bir yapıştırıcıdan oluşan çift taraflı bir yapışkan banttır. 0,4 mm kalınlığı ile özellikle zarif tasarımlara sahip küçük çita ve isim levhalarının montajı için uygundur.

Siyah renk neredeyse görünmez bir bağ hattı sağlar. Yüksek şekil alabilirliği sayesinde bant, düzensiz yüzeylerde bile iyi bir yayılma ve güçlü bir yapışma sağlar, tasarım toleranslarını dengeler.

Akrilik esaslı yapışkan, ABS, krom kaplı ABS, PC ve PMMA gibi düşük yüzey enerjili (MSE) plastikler üzerinde ve MSE verniklerde yüksek ilk ve nihai yapışma performansı ve mükemmel sıcaklık direnci sunar. Düşük sıcaklıklarda -40°C'nin altında bile PE köpük taşıyıcının sönmüleme özellikleri sayesinde etkileyici soğuk şok performansı elde edilir. Ayrıca PE köpük taşıyıcı, kenarların yapışmamasını sağlar ve bu da örneğin kesim için mükemmel işlem özellikleri sunar.

Bant ayrıca, yüksek iç dayanım ile karşılaştırıldığında düşük yoğunluğun birleşimi sayesinde hafif tasarımlara olumlu katkı sağlar.

Ayrıca 0,6 mm formatında da mevcuttur.

Özellikler

- Yüksek ilk ve nihai yapışma gücü
- Özellikle zarif tasarımlar için mükemmel işlem özellikleri
- Mükemmel soğuk şok performansı
- Mükemmel sıcaklık dayanımı
- Tasarım toleranslarını veya düzensiz yüzeyleri dengeleyen şekil alabilen köpük taşıyıcı

Uygulama Alanları

tesa® 62904, çok çeşitli küçük dış çita ve parçaların montajı için uygundur.

Örnek uygulamalar şunlardır:

- Amblemler
- İsim levhaları
- Araç modelleri veya motor verileri için tek harf gibi yazılar
- İç ve dış aynaların arka plakaya montajı

En yüksek performansın sağlanabilmesi için uygulamanızı (kullanılan alt tabakalar dâhil) tam olarak anlamak bizim için önemlidir. Böylece doğru ürün önerisi sunabiliriz.

tesa® 62904 PV13

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PE köpük	• Koruyucu türü	PET
• Yapışkan türü	akrilik	• Toplam kalınlık	400 µm
• Koruyucu türü	glasin	• Renk	siyah

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	350 %	• 70°C'de statik kayma direnci	iyi
• Çekme direnci	9 N/cm	• Kısa süreli sıcaklık direnci	100 °C
• 40°C'de statik kayma direnci	iyi	• Uzun süreli sıcaklık direnci	90 °C

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	6 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	15 N/cm
• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	21 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	21 N/cm
• PC'ye yapışma (14 gün sonra)	21 N/cm		

Ek Bilgiler

Lütfen tüm 14 günlük yapışma testlerinde köpük ayrılması veya yapışkan başarısızlık durumunda listelenen değerlerin elde edildiğini unutmayınız.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=62904PV13B>