

tesa® 62906 PV0



Ürün Bilgisi

Dış parça ve amblem montajı için 0,6 mm çift taraflı PE köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® 62906, uyumlu siyah PE köpük taşıyıcı ve güçlendirilmiş akrilik yapıştırıcıdan oluşan çift taraflı bir yapışkan banttır. 0,6 mm kalınlığıyla özellikle zarif tasarımlara sahip küçük çıtalara ve isim levhalarının montajı için uygundur.

Siyah renk, neredeyse görünmez bir birleştirme çizgisi sağlar. Yüksek uyumluluğu sayesinde bant, düzensiz yüzeylerde bile iyi bir ıslanma ve güvenli yapışma sağlar, tasarım toleranslarını telafi eder.

Güçlendirilmiş akrilik yapıştırıcı, ABS, kromlu ABS, PC ve PMMA gibi düşük yüzey enerjili plastikler ile MSE şeffaf kaplamalarda yüksek ilk ve nihai yapışma performansına ek olarak mükemmel sıcaklık direnci sunar. Etkileyici soğuk şok performansı, -40°C'nin altında dahi PE köpük taşıyıcının sönmeme özelliklerinden kaynaklanır. Köpük taşıyıcı ayrıca yapışmayan kenarlar sağlayarak, örneğin kalıp kesim için mükemmel dönüştürme özellikleri sunar.

Ek olarak, bant yüksek kohezyon gücünü nispeten düşük yoğunlukla birleştirerek hafif tasarıma olumlu katkı sağlar.

Ayrıca 0,4 mm formatında da mevcuttur.

Özellikler

- Yüksek ilk ve nihai yapışma gücü
- Özellikle zarif tasarımlar için mükemmel dönüştürme özellikleri
- Mükemmel soğuk şok performansı
- Mükemmel sıcaklık direnci
- Tasarım toleranslarını veya düzensiz yüzeyleri telafi etmek için uyumlu köpük taşıyıcı

Uygulama Alanları

tesa® 62906, çok çeşitli küçük dış trim ve parçaların montajı için uygundur.

Örnek uygulamalar:

- Amblemler
- İsim levhaları
- Araç modelleri veya motor verileri için harf, rakam gibi sınıflandırma amaçlı tek tek harfler
- İç ve dış aynaların arka plakaya montajı

En yüksek performansı sağlamak için, uygulamanızın (kullanılan alt tabakalar dahil) tam olarak anlaşılması ve böylece doğru ürün tavsiyesi sunulması hedeflenmektedir.

tesa® 62906 PV0

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PE köpük	• Toplam kalınlık	600 µm
• Yapışkan türü	akrilik	• Renk	siyah

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	320 %	• 70°C'de statik kayma direnci	iyi
• Çekme direnci	11 N/cm	• Kısa süreli sıcaklık direnci	110 °C
• 40°C'de statik kayma direnci	iyi	• Uzun süreli sıcaklık direnci	100 °C

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	6 N/cm	• PET'e yapışma (14 gün sonra)	19 N/cm
• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	19 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	18 N/cm
• PC'ye yapışma (14 gün sonra)	19 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	19 N/cm

Ek Bilgiler

- Yapışma değerleri PET astarlı PV13'e referanslıdır

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=62906PV0B>