

tesa® 4943

Ürün Bilgisi



Çift taraflı dokumasız bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4943, çözgen bazlı modifiye akrilik yapışkanla donatılmış dokumasız bir taşıyıcıya sahip çift taraflı bir banttır.

Özellikler

- Yüksek ilk yapışma ve iyi kayma direnci sağlar.

Uygulama Alanları

- Deri, tekstil ve köpüklerin laminasyonu
- Tabela, kapak ve isim plakası gibi hafif parçaların montajı
- Çanta ve zarfların sızdırmazlığı
- Birleştirme

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	non-woven (dokumasız)	• Renk	yarı saydam
• Yapışkan türü	güçlendirilmiş akrilik	• Koruyucu kalınlığı	120 µm
• Koruyucu türü	PE kaplı kâğıt	• Koruyucunun rengi	beyaz
• Toplam kalınlık	100 µm		

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	2 %	• Kimyasallara karşı direnç	orta
• Çekme direnci	9 N/cm	• Kısa süreli sıcaklık direnci	100 °C
• 23°C'de statik kayma direnci	iyi	• Nem direnci	iyi
• 40°C'de statik kayma direnci	orta	• Uzun süreli sıcaklık direnci	70 °C
• 70°C'de statik kayma direnci	iyi	• Yaşlanma direnci (UV)	iyi
• İlk Yapışma	iyi		

tesa® 4943

Ürün Bilgisi

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	6.6 N/cm	• PP'ye yapışma (hemen)	3 N/cm
• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	7.1 N/cm	• PP'ye yapışma (14 gün sonra)	4 N/cm
• Alüminyum'a yapışma (hemen)	3.6 N/cm	• PS'e yapışma (hemen)	6.9 N/cm
• Alüminyum'a yapışma (14 gün sonra) iç	4.2 N/cm	• PVC'ye yapışma (hemen)	6.1 N/cm
• PC'ye yapışma (hemen)	7.7 N/cm	• PVC'ye yapışma (14 gün sonra)	10.8 N/cm
• PC'ye yapışma (14 gün sonra)	7.1 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	5.5 N/cm
• PET'e yapışma (hemen)	4.6 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	8.1 N/cm
• PET'e yapışma (14 gün sonra)	5.4 N/cm		

Ek Bilgiler

Ayırıcı seçenekleri:

PV0 beyaz PE kaplı düz kağıt

PV4 beyaz PE kaplı kağıt mavi tesa logosu ile

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4943>