tesa® 50565

Ürün Bilgisi



Linerlı ve linersız (PV1 ve PV0) güçlü 50µm alüminyum bant

Ürün Açıklaması

tesa® 50565, 50µm alüminyum folyo ve akrilik yapıştırıcıya dayalı güçlü bir alüminyum bandıdır. Ana olarak beyaz eşya endüstrisinde ve ayrıca çok çeşitli diğer uygulamalarda kullanılır. Üretim versiyonu PV1, kağıt liner ile birlikte sunulmaktadır.

Özellikler

- Neme dayanıklı ve buhar bariyeri
- Isı iletkenliğine sahip ve yaşlanmaya dirençli ürün tasarımı
- Linersız (PV0) ve linerlı (PV1) seçenekleri mevcut
- Alev geciktirici (UL510A standardına göre)

Uygulama Alanları

- Buzdolabı üretiminde soğutma bobinlerinin montajı
- Havalandırma kanallarının veya yalıtım malzemesi ek yerlerinin sızdırmazlığı
- Maskeleme, koruma, onarma, kapama

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

Taşıyıcı malzeme	aluminyum folyo	Bantın kalınlığı	_NULL µm
Yapışkan türü	akrilik	Koruyucu kalınlığı	65 µm
Koruyucu türü	kâğıt	Koruyucunun rengi	beyaz
Toplam kalınlık	90 µm		

Özellikler / Performans Değerleri

Kopma anındaki uzama	8 %	Çalışma sıcaklığı	-50 °C
Çekme direnci	35 N/cm	Çalışma sıcaklığı	150 °C
Backing appearance (visual)	reflective	Strappabile a mano	iyi

Yapışma

Çeliğe yapışma	5.5 N/cm

sertifikalar

Sertifikalı olarak

- UL 510

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz http://l.tesa.com/?ip=50565

tesa® 50565

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Her iki ürün versiyonu, linerlı (PV1) ve linersız (PV0), UL tarafından OANZ2 kategorisi altındaki E332429 dosyası ile alev geciktirici olarak sertifikalandırılmıştır.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz http://l.tesa.com/?ip=50565