



tesa® 4156 PV1

Ürün Bilgisi

Film Montajı için Özel Bant



Ürün Açıklaması

tesa® 4156 PV 1, film ve negatif maskeleme için tasarlanmış özel bir banttır. Bant litto-kırmızı (renk 57) olarak bulunabilir.

- tesa® 4156 PV 1, ışık ve yaşlanmaya karşı dirençlidir, ayrılma veya yırtılma olmaksızın kolaylıkla sökülebilir. Ayrıca yapışkan kalıntısı da bırakmaz.
- tesa® 4156 PV 1, konumlandırma sırasında bant düz olduğundan ve kenar kıvrılmasına meyilli olmadığından kolayca uygulanır.
- tesa® 4156 PV 1, kusursuz kenar tanımlamasıyla güvenli maskelemeyi temin eder.
- tesa® 4156 PV 1, ışık masası kullanımı olmaksızın dahi insan gözü için büyük ölçüde saydamdır. Dolayısıyla hâlihazırda maskelenmiş parçalar görülebilir ve dolayısıyla bantın doğru konumlandırılmasına olanak sağlar.
- Özel nitelikleri nedeniyle, tesa® 4156 PV 1 aynı zamanda film birleştirme için de uygundur.

*tesa® 4156 PV 1'in, tesa® litto el makineleri 6082 ve 6090 ile kullanılması tavsiye edilmektedir. El makineleri için özel olarak tasarlanmış düz kenarlı bıçak tırtıklı kenar bırakmaz.

Uygulama Alanları

tesa® 4156 PV 1, film ve negatif montaj için tasarlanmış özel bir banttır.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|---------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | selofan | • Toplam kalınlık | 60 µm |
|--------------------|---------|-------------------|-------|

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04156>