

tesa® ACXplus 7811

Ürün Bilgisi



Otomotivde montaj uygulamaları için 1,1 mm çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 7811 Black Line, otomotivde montaj uygulamaları için derin siyah renkte çift taraflı bir akrilik köpük banttır. MSE şeffaf kaplamalarda ve ABS, krom kaplanmış ABS gibi plastiklerde yüksek yapıştırma gücü sağlar ve PC ve PMMA üzerinde olağanüstü performans gösterir. Etkileyici soğuk şok direnci, modifiye edilmiş akrilik köpük çekirdeğine dayanır ve bu da aşırı düşük sıcaklıklarda bile güvenilir bir yapışma sağlar.

tesa® ACX^{plus} 7811 Black Line, viskoelastik yapıda olup, dinamik ve statik yükleri optimum şekilde emer ve dağıtır. Bu olağanüstü yetenek, yapıştırılmış parçaların değişen sıcaklık koşullarındaki farklı termal genleşmesiyle oluşan aşırı fiziksel stresin telafi edilmesini mümkün kılar.

Ayrıca 0,5 mm, 0,8 mm, 1,2 mm, 1,5 mm ve 2,0 mm formatlarında da mevcuttur.

Özellikler

- Geliştirilmiş görünüm ve tasarım esnekliği için derin siyah renk
- Mükemmel soğuk şok performansı
- Yüksek nem ve UV direnci
- Yüksek sıcaklıklarda dahi üstün itme direnci
- PFAS / PFOS içermeyen ürün
- Kapalı hücreli akrilik köpük çekirdek
- Yapıştırılmış parçaların termal genleşme farklılıklarını dengeleyen viskoelastik akrilik köpük çekirdek

Uygulama Alanları

tesa® ACX^{plus} 7811 Black Line, çok çeşitli dış trim parçası ile iç ekran montaj uygulamaları için uygundur.

Dış montaj için örnek uygulamalar:

- Çamurluk ve marşpiyel gibi koruyucu çıtalar
- Dekoratif çıtalar
- Sütun uygulamaları
- Antenler
- Ambлемler

İç montaj için örnek uygulamalar:

- İç ekranların çerçeve montajı
- Head up display'ler
- Orta konsol ekranları
- Gösterge ekranları

En yüksek performansı sağlamak için, doğru ürün önerisi verebilmemiz amacıyla uygulamanızı (kullanılan yüzeyler dahil) tam olarak anlamayı hedefliyoruz.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7811>

tesa® ACXplus 7811

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	köpüklü akrilik	• Toplam kalınlık	1100 µm
• Yapışkan türü	modifiye akrilik	• Renk	deep black
• Koruyucu türü	PE/PP protection film		

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	1400 %	• Yaşlanma direnci (UV)	çok iyi
• Nem direnci	çok iyi		

Yapışma

• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	24 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	32 N/cm
• ABS'ye yapışma (3 gün sonra)	24 N/cm	• Çeliğe yapışma (3 gün sonra)	32 N/cm
• Çeliğe yapışma (hemen)	18 N/cm		

Ek Bilgiler

PV 25 = Beyaz silikonize PE kaplanmış kâğıt ayırıcı.

PV 29 = Mavi, ısıyla yapıştırılabilen ve yapışkan sekme uygulanabilen film ayırıcı.

Yapışma verileri PV25 ayırıcı baz alınarak verilmiştir.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7811>