

tesa® Softprint 52017 Steel Master

Ürün Bilgisi

Flekso baskıda fotopolimer klişeler için klişe montaj bandı



Ürün Açıklaması

tesa® Softprint 52017 STM, flekso etiket baskısında 1,14 mm (0,045") veya 1,70 mm (0,067") kalınlığında fotopolimer klişelerin montajı için özel olarak tasarlanmış, çift taraflı köpük banttır. Yumuşak köpük, bu bandı tram ve çizgi baskılarında ideal çözüm haline getirir.

Özellikler

- Üstün baskı kalitesi için yüksek sıkıştırılabilirliği ve olağanüstü toparlanma özelliğine sahip köpük
- Uzun süreli ve yüksek hızlı baskı işleriniz için kalıcı toparlanma özelliği
- Düşük kalınlık toleranslarıyla hızlı baskı hazırlığı ve daha az atık
- Klişenin oynamasını önlemek için açık tarafta çelik silindir veya bobine yüksek yapışma
- Klişede kenar kaldırma veya yerinden oynama olmaması için yüksek yapışma
- Kolay pozisyonlama ve özellikle klişe ile bandın pratikçe sökülmesi için yapışma gücü artmaz
- Yapışkan kalıntı bırakmadan kolayca sökülebilen yüksek kohezyonlu yapışkan yapı
- Yapılı PP-liner, klişe montajında hava kabarcığı oluşumunu önler
- Kırmızı renkli işaretleme sert köpüğü gösterir

Uygulama Alanları

tesa® Softprint 52017 STM, 380µm (15 mil) kategorisinde, flekso etiket baskısında 1,14 mm (0,045") veya 1,70 mm (0,067") kalınlığında fotopolimer klişelerin montajı için özel olarak tasarlanmış çift taraflı köpük banttır.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	Film katmanlı	• Koruyucu türü	PP
	polietilen köpük	• Toplam kalınlık	430 µm
• Yapışkan türü	güçlendirilmiş akrilik		

Özellikler / Performans Değerleri

• Color of logo	kırmızı	• Sertlik	yumuşak
• Kalınlık kategorisi	380		

tesa® Softprint 52017 Steel Master

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52017>