

tesa® 62906 PV13



Ürün Bilgisi

Dış parça ve amblem montajı için 0,6 mm çift taraflı PE köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® 62906, şekil alabilen siyah PE köpük taşıyıcı ve yapışkanlaştırılmış akrilik yapıştırıcıdan oluşan çift taraflı bir yapışkan banttır. 0,6 mm kalınlığı ile özellikle ince tasarımlara sahip olan küçük çıtalar ve isim levhalarının montajı için uygundur.

Siyah renk, neredeyse görünmez bir yapışma hattı sağlar. Yüksek şekil alabilme özelliği sayesinde bant, iyi bir yapışma ve güvenli bağlantı sağlar, hatta düzensiz yüzeylerde bile tasarım toleranslarını dengeler.

Yapışkanlaştırılmış akrilik yapıştırıcı, ABS, krom kaplı ABS, PC ve PMMA gibi MSE plastiklerde ve MSE şeffaf kaplamalarda yüksek ilk ve nihai yapışma performansı ile mükemmel sıcaklık direnci sunar. Etkileyici soğuk darbe performansı, PE köpük taşıyıcının sönümleme özelliklerinden kaynaklanır ve -40°C'nin altında bile etkilidir. PE köpük taşıyıcı ayrıca yapışmayan kenarlar sağlar, bu da kalıp kesim gibi mükemmel dönüştürme özellikleri sağlar.

Ayrıca bant, yüksek kohezif güç ile birlikte karşılaştırmalı olarak düşük yoğunluğa sahiptir ve bu da düşük ağırlıklı tasarıma olumlu katkıda bulunur.

Aynı zamanda 0,4 mm formatında da mevcuttur.

Özellikler

- Yüksek ilk ve nihai yapışma gücü
- Özellikle ince tasarımlar için mükemmel dönüştürme özellikleri
- Mükemmel soğuk darbe performansı
- Mükemmel sıcaklık direnci
- Tasarım toleranslarını veya düzensiz yüzeyleri telafi etmek için şekil alabilir köpük taşıyıcı

Uygulama Alanları

tesa® 62906, çok çeşitli küçük dış çıtaların ve parçaların montajı için uygundur.

Örnek uygulamalar şunlardır:

- Amblemler
- İsim levhaları
- Araç modellerinin veya motor bilgilerinin sınıflandırılması için tek harf gibi yazılar
- İç ve dış aynaların, arka plakaya montajı

En yüksek performansı sağlamak için amacımız, uygulamanızın (kullanılan yüzeyler dahil) tam olarak anlaşılması ve doğru ürün tavsiyesi vermektir.

tesa® 62906 PV13

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PE köpük	• Toplam kalınlık	600 µm
• Yapışkan türü	akrilik	• Renk	siyah
• Koruyucu türü	PET		

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	320 %	• 70°C'de statik kayma direnci	iyi
• Çekme direnci	11 N/cm	• Kısa süreli sıcaklık direnci	110 °C
• 40°C'de statik kayma direnci	iyi	• Uzun süreli sıcaklık direnci	100 °C

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	6 N/cm	• PET'e yapışma (14 gün sonra)	19 N/cm
• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	19 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	18 N/cm
• PC'ye yapışma (14 gün sonra)	19 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	19 N/cm

Ek Bilgiler

- Yapışma değerleri PET astarlı PV13'e dayanmaktadır

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=62906PV13B>