

tesa® 4688

Ürün Bilgisi



Standart polietilen kaplamalı bez bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4688, standart kalitede polietilen kaplamalı bir bez banttir. Basınca duyarlı doğal kauçuk yapışkan kaplamalı, 55 gözlü dokunmuş PET/rayon kumaş taşıyıcıya dayanır. tesa® 4688, çok iyi kullanım özelliklerine sahip, çeşitli ihtiyaçlar için uygun tipik bir tamir bandıdır. Farklı renklerde mevcuttur.

Özellikler

- Pürüzlü yüzeylerde bile güçlü yapışma
- Su geçirmez
- Kolayca açılır
- Toplam halojen içeriği < 1000 ppm
- Toplam kükürt içeriği < 1000 ppm

Uygulama Alanları

- Nükleer enerji santrallerinde bakım için
- İşaretleme, maskeleme, yüzey koruma
- Yapı filmlerinin yapıştırılması
- Kabloların demetlenmesi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PE kaplı bez | • Koruyucu türü | yok |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | • Toplam kalınlık | 260 µm |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-------------------------------|---------|---|--------------------------|
| • Kopma anındaki uzama | 9 % | • Mesh | 55 count per square inch |
| • Çekme direnci | 52 N/cm | • Strappabile a mano | iyi |
| • Aşınma direnci | iyi | • Sıcaklık direnci (30 dakika maruz kaldıktan sonra alüminyumdan çıkarılabilir) | 110 °C |
| • Dielektrik gerilim dayanımı | 2900 V | • Water resistance | iyi |
| • Düz yırtma kenarları | iyi | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 4.5 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® 4688

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

- LV 312-1 dielektrik dayanımı 7500 Volt (3 katman) gereksinimlerini karşılar
- Nükleer enerji santrallerinde kullanım için Siemens AG TLV 9027/01/06 standardı gereksinimlerini karşılar

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4688>