



tesa® 52320

Ürün Bilgisi



Flekso Baskıda Fotopolimer Klişeler için Montaj Bandı

Product Description

tesa® 52310 (şeffaf), tesa® 52315 (sarı), tesa® 52320 (beyaz) ve tesa® 52325 (pembe), her biri farklı bir kalınlık kategorisinde bulunan tesaprint® klişe montaj çözümleridir.

Bu dört bandın rulodan açılma özellikleri daha kolay yapıştırma imkanı sunmaktadır. PP-koruyucusu, klişe montajı sırasında hava kabarcıkları oluşumunu da önlemektedir. Bandın tam yapışması ancak baskı çalışması sırasında etkili olduğu için klişe montajı sırasında kolaylıkla yeniden konumlandırılabilir.

Bu bantların yüksek yapışkanlıkları ve iyi derecede olan kayma dirençleri, yüksek hızlarda ve uzun süreli baskı çalışmalarında dahi herhangi bir klişe hareketi veya kenar kalkması sorununun yaşanmamasını sağlar. Demontajda, klişe veya tambur üzerinde hiçbir yapışkan kalıntısı kalmaz.

Özellikler

- They all feature PVC backings and rubber adhesives and are equipped with a structured PP liner, which prevents the formation of air pockets during plate mounting.
- After printing, the tesaprint® products are easily removable and do not leave residues.

Uygulama Alanları

Fotopolimer klişelerin flekso baskı montajı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|----|
| • Taşıyıcı malzeme | PVC film | • Koruyucu türü | PP |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | |
|-----------------------|-----|
| • Kalınlık kategorisi | 200 |
|-----------------------|-----|



tesa® 52320

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52320>