

tesa® 64014

Ürün Bilgisi



Düşük gürültülü paketlenme bandı - şeffaf ve kahverengi seçenekleri mevcut

Ürün Açıklaması

tesa® 64014, su bazlı akrilik yapışkan kaplamalı bir PP taşıyıcıya dayanmaktadır.

Özellikler

- Özel malzeme kombinasyonu, düşük gürültülü bir çözülme davranışı garanti eder.
- Su bazlı akrilik yapışkan
- tesa® 64014 yüksek yaşlanma ve ışık direncine sahiptir.
- Ürün klor içermez ve yalnızca mineral yağ türevlerine dayanmaktadır
- Isı ile bertarafı çevre dostudur.

Uygulama Alanları

- Ambalajlama, demetleme ve kapatma * Hafif ve orta ağırlıktaki kutuların mühürlenmesi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|---------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | PP film | • Toplam kalınlık | 45 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|-----------------|------|
| • Kopma anındaki uzama | 140 % | • Elle uygulama | evet |
| • Çekme direnci | 35 N/cm | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 2.4 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® 64014

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

tesa® 64014 tüm manuel dispenserlerde uygulanabilir. Daha rahat bir uygulama için dispenser sürtünmesinin gevşetilmesi tavsiye edilir. Ürünün PV1 versiyonu baskı yapılabilir. Mevcut renkler: beyaz, havana ve şeffaf

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=64014PV0>