



# tesa® 4662

## Ürün Bilgisi



### Kuvvetli Duct Bant

#### Product Description

tesa® 4662 kuvvetli Duct Bant'dır. Doğal kauçuk yapışkanlı , 27 mesh dokuma sıklığına sahip PET/pamuklu bezden oluşmaktadır.

tesa® duct 4662 geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir.

#### Özellikleri:

- Pürüzlü ve tozlu yüzeylerde dahi kusursuz yapışma (örneğin tuğla, kereste)
- Su geçirmez
- Kolay uygulanabilir
- 3 renkte: siyah, beyaz, gümüş

#### Özellikler

- Excellent adhesion even on rough and dusty surfaces (e.g. brickwork, timber)
- Water repellent
- Conformable
- tesa® duct 4662 is a self adhesive tape with typical duct features for a wide range of applications.

#### Uygulama Alanları

- Boruların izole edilmesi
- İnşaat ve koruma filmlerinin tutturulması
- Örtü folyolarının sabitlemesi
- Tuğla ve kereste üzerinde uygulama
- Sabitleme, kapatma, ambalajlama ve çok daha fazlası!

#### Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

#### Product Construction

- |                    |              |                    |          |
|--------------------|--------------|--------------------|----------|
| • Taşıyıcı malzeme | PE kaplı bez | • Toplam kalınlık  | 230 µm   |
| • Yapışkan türü    | doğal kauçuk | • Bantın kalınlığı | _NULL µm |



# tesa® 4662

## Ürün Bilgisi

### Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	18 %	• Mesh	27 threads/inch <sup>2</sup>
• Çekme direnci	30 N/cm	• Sıcaklık direnci (30 dakika maruz kaldıktan sonra alüminyumdan çıkarılabilir)	95 °C
• Aşınma direnci	orta	• Sıcaklık direnci (30 dakika)	95 °C
• Düz yırtma kenarları	iyi, orta	• Water resistance	orta, iyi
• Hand tearability	iyi		

### Değerlere bağlılık

- Çeliğe 4.4 N/cm

## Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04662>