

tesa® 4662

Duct Tamir Bandı



Ürün Bilgisi

Güçlü koli bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4662, güçlü bir koli bandıdır. Doğal kauçuk yapıştırıcı kaplı, 27 örgülü PET/pamuk kumaş taşıyıcıdan oluşur.

Özellikler

- Pürüzlü ve tozlu yüzeylerde (ör. tuğla, ahşap) bile mükemmel yapışma
- Su itici
- Esnek
- tesa® duct 4662, çok çeşitli uygulamalar için tipik koli bant özelliklerine sahip, kendi kendine yapışan bir banttır.

Uygulama Alanları

- Boru ve kanalların sızdırmazlığı
- İnşaat ve koruma filmlerinin yapıştırılması
- Kaplama folyolarının kapatılması
- Tuğla ve ahşap yüzeylere uygulama
- Sabitleme, kapama, paketleme ve çok daha fazlası!

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|------------------|--------------|-----------------|--------|
| Taşıyıcı malzeme | PE kaplı bez | Toplam kalınlık | 230 µm |
| Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|----------------------|---------|---|------------------------------|
| Kopma anındaki uzama | 18 % | Mesh | 27 threads/inch ² |
| Çekme direnci | 30 N/cm | Strappabile a mano | iyi |
| Aşınma direnci | orta | Sıcaklık direnci (30 dakika maruz kaldıktan sonra alüminyumdan çıkarılabilir) | 95 °C |
| Düz yırtma kenarları | iyi | Water resistance | orta |

Yapışma

- | | |
|----------------|----------|
| Çeliğe yapışma | 4.4 N/cm |
|----------------|----------|

tesa® 4662

Duct Tamir Bandı

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4662>