

tesa® 4615

Duct Tamir Bandı

Ürün Bilgisi

Çok amaçlı koli bandı



Ürün Açıklaması

tesa® 4615, genel amaçlı uygulamalar için bir yardımcı kanal bantıdır. 27 örgü dokuma kumaş, renkli bir PE film üzerine lamine edilmiştir. Ürün, solvent içermeyen teknolojiye sahip sentetik kauçuk bir yapıştırıcı ile kaplanmıştır.

Özellikler

- Çeşitli malzemelerde anında yüksek yapışma ile tutunur
- Kolayca ve yumuşakça açılır, elle kolayca koparılır
- Suya dayanıklı ve sağlamdır

Uygulama Alanları

Ürün, aşağıdaki gibi çeşitli temel uygulamalarda kullanılabilir:

- Koruyucu katmanların tutulması, örneğin plastik filmler ve kağıt tabakalar
- Tel, kablo ve gevşek nesnelerin sabitlenmesi ve demetlenmesi
- Hafif pürüzlü yüzeylerde dahi sızdırmazlık, işaretleme ve maskeleme

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PE kaplı bez | • Toplam kalınlık | 175 µm |
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | • Bantın kalınlığı | 175 µm |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------|
| • Kopma anındaki uzama | 14 % | • Lowest application temperature | 5 °C |
| • Çekme direnci | 40 N/cm | • Mesh | 27 threads/inch ² |
| • Aşınma direnci | iyi | • Nem direnci | iyi |
| • Çalışma sıcaklığı | 60 °C | • Strappabile a mano | iyi |
| • İlk Yapışma | çok iyi | • Water resistance | iyi |

Yapışma

- | | | | |
|-----------------------|--------|------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 5 N/cm | • Çeliğe yapışma | 7 N/cm |
|-----------------------|--------|------------------|--------|

tesa® 4615

Duct Tamir Bandı

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4615>