

tesa® ACXplus 7808

Ürün Bilgisi



Otomotivde montaj uygulamaları için 0,8 mm çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 7808 Black Line, otomotivde montaj uygulamaları için derin siyah çift taraflı akrilik köpük banttır. MSE şeffaf kaplamalar ve ABS ile krom kaplı ABS gibi plastikler üzerinde yüksek yapıştırma gücü sağlar, ayrıca PC ve PMMA'da üstün performans gösterir. Etkileyici soğuk şok direnci, aşırı düşük sıcaklıklarda bile güvenilir bağ sağlayan, modifiye edilmiş akrilik köpük çekirdeğine dayanır.

Viskoelastik özelliğe sahip tesa® ACX^{plus} 7808 Black Line, dinamik ve statik yükleri en iyi şekilde emer ve dağıtır. Olağanüstü yeteneği, tesa® ACX^{plus} 7808 Black Line'in, bağlanan parçaların değişen sıcaklık koşullarında farklı termal genleşmelerinden kaynaklanan aşırı fiziksel stresi telafi etmesini sağlar.

Ayrıca 0,5 mm, 1,1 mm, 1,2 mm, 1,5 mm ve 2,0 mm formatlarında da mevcuttur.

Özellikler

- Gelişmiş görünüm ve tasarım esnekliği için derin siyah renk
- Mükemmel soğuk şok performansı
- Yüksek nem ve UV direnci
- Yüksek sıcaklıklarda bile üstün itme dayanımı
- PFAS / PFOS içermeyen ürün
- Kapalı hücre akrilik köpük çekirdek
- Bağlanan parçaların termal genleşme farklarını telafi eden viskoelastik akrilik köpük çekirdek

Uygulama Alanları

tesa® ACX^{plus} 7808 Black Line, geniş bir yelpazedeki dış aksesuar parçalarının yanı sıra iç mekan ekran montaj uygulamaları için uygundur.

Dış montaj için örnek uygulamalar şunlardır:

- Tekerlek davlumbazları ve marşpiye gibi koruyucu çiteler
- Dekoratif çiteler
- Sütun uygulamaları
- Antenler
- Amblem ve logolar

İç montaj için örnek uygulamalar şunlardır:

- İç ekranların çerçeve montajı
- Head-up display (ön gösterge)
- Orta konsol ekranları
- Küme ekranlar

En yüksek performansı sağlamak için amacımız, uygulamanızı (kullanılan alt tabakalar dahil) tam olarak anlamak ve doğru ürün önerisinde bulunmaktır.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7808>

tesa® ACXplus 7808

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	köpüklü akrilik	• Toplam kalınlık	800 µm
• Yapışkan türü	modifiye akrilik	• Renk	deep black
• Koruyucu türü	PE/PP protection film		

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	1400 %	• Yaşlanma direnci (UV)	çok iyi
• Nem direnci	çok iyi		

Yapışma

• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	22 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	26 N/cm
• ABS'ye yapışma (3 gün sonra)	22 N/cm	• Çeliğe yapışma (3 gün sonra)	26 N/cm
• Çeliğe yapışma (hemen)	16 N/cm		

Ek Bilgiler

PV 25 = Beyaz silikonlu PE kaplı kâğıt ayırıcı.

PV 29 = Mavi ısıyla kapatılabilir ve yapışkan etiketlenebilir film ayırıcı.

Yapışma verileri PV25 ayırıcıya dayanmaktadır.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7808>