



tesa® 4316 PV3



Ürün Bilgisi

Sprey Boyama İçin İnce Krep Kâğıt Maskeleme Bandı

Product Description

tesa® 4316 ince krep bir kâğıt maskeleme bantdır. Ürün ince ve esnek; dolayısıyla, 100 # sıcaklığa kadar fırın kurutma uygulamalarının yanı sıra tüm genel maskeleme uygulamaları için uygundur.

Özellikler

- Thin and conformable backing
- Resistant to wet sanding
- Suitable for different paints and fillers
- Excellent adhesion for holding masks against overspray

Uygulama Alanları

Ürün yaş zımparalamaya karşı dayanıklıdır. Boyalar ve astarlar taşıyıcıya iyi yapışır. Malzeme boyalı metal, kauçuk, cam ve krom parçalar üzerinde kullanılabilir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | hafif krep kâğıt | • Biyo-bazlı (ağırlıkça) | 54 % |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | • Toplam kalınlık | 140 µm |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 10 % | • Çıkarması kolay | evet |
| • Çekme direnci | 38 N/cm | • Hand tearability | çok iyi |

Değerlere bağlılık

- | | |
|----------|----------|
| • Çeliğe | 3.4 N/cm |
|----------|----------|



tesa® 4316 PV3

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04316>