



tesa® 4316 PV3



Ürün Bilgisi

Sprey Boyama İçin İnce Krep Kâğıt Maskeleme Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4316 ince krep bir kâğıt maskeleme bantdır. Ürün ince ve esnektir; dolayısıyla, 100 # sıcaklığa kadar fırın kurutma uygulamalarının yanı sıra tüm genel maskeleme uygulamaları için uygundur.

Uygulama Alanları

Ürün yaş zımparalamaya karşı dayanıklıdır. Boyalar ve astarlar taşıyıcıya iyi yapışırlar. Malzeme boyalı metal, kauçuk, cam ve krom parçalar üzerinde kullanılabilir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	hafif krepe kâğıt	• Biyo-bazlı (ağırlıkça)	54 %
• Yapışkan türü	doğal kauçuk	• Toplam kalınlık	140 µm

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	10 %	• Strappabile a mano	çok iyi
• Çekme direnci	38 N/cm	• Sıcaklık direnci (30 dakika)	120 °C
• Çıkarması kolay	evet	• Sıcaklık direnci (60 dakika)	100 °C

Yapışma

• Çeliğe yapışma	3.4 N/cm
------------------	----------

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheyi düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04316>