

tesa® 4316 PV3

Ürün Bilgisi

100°C sıcaklık dayanımına sahip ince krep kağıt maskeleme bandı



Ürün Açıklaması

tesa® 4316, çeşitli maskeleme uygulamalarına uygundur ve ardından fırında kurutma işlemi için 100°C'ye kadar sıcaklık dayanımı sunar. Bant, son derece esnek ve uyumlu ince krep kağıt taşıyıcıya ve doğal kauçuk yapıştırıcı sistemine sahiptir. Yapıştırıcı, farklı yüzeyler ile boyalı metal veya kauçuk gibi zorlu yüzeylerde de iyi bir yapışma gücüne sahiptir. El ile kolayca koparılabilir, kolayca çıkarılır ve çok iyi boya tutunması sağlar. Ayrıca bant, ıslak zımparalamaya karşı dayanıklıdır. Boyalar ve dolgu maddeleri taşıyıcıya iyi yapışır.

Sürdürülebilir bakış açıları

Toplam ürünün %54'ü (astar hariç) biyolojik bazlı içerikten oluşur (ağırlıkça)



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- İnce ve uyumlu taşıyıcı
- Islak zımparalamaya dayanıklı
- Farklı boyalar ve dolgu maddeleri için uygun
- Taşıyıcıya mükemmel yapışma ile overspreye karşı maske tutma

Uygulama Alanları

100°C'ye kadar sıcaklıklarda ardından fırında kurutma yapılacak maskeleme işler için uygundur.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | hafif krep kâğıt | • Biyo-bazlı (ağırlıkça) | 54 % |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | • Toplam kalınlık | 140 µm |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 10 % | • Strappabile a mano | çok iyi |
| • Çekme direnci | 38 N/cm | • Sıcaklık direnci (30 dakika) | 120 °C |
| • Çıkarması kolay | evet | • Sıcaklık direnci (60 dakika) | 100 °C |

tesa® 4316 PV3

Ürün Bilgisi

Yapışma

- Çeliğe yapışma 3.4 N/cm

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4316>