

tesa® 4432

Ürün Bilgisi



Kumlama Uygulamaları İçin Orta Kalite Kâğıt Şablon Maskeleme Bandı, Birleştirme ve Güçlendirme Uygulamaları İçin

Ürün Açıklaması

tesa® 4432, güçlü doğal kauçuk yapışkana sahip özel ve dayanıklı bir flatback kâğıt maskeleme bandıdır. Güçlü yapışkanı sayesinde tesa® 4432, birleştirme ve güçlendirme uygulamaları için ideal olup, dirençli kâğıt taşıyıcı sayesinde bant, boya püskürtme uygulamaları veya cam, ayna ve taşın 6 sn./4 bar dayanıklılıkla kumlanmasında şablon malzemesi olarak özellikle uygundur. tesa® 4432, aynaların arka yüzeyine lamine edilerek kırılmaz güvenlik bandı olarak da kullanılabilir ve DIN EN 12600 standardına uygundur. Flatback kâğıt maskeleme bandı; farklı yüzeylerde mükemmel yapışma özelliği, kolay kesilebilirlik, iyi boyutsal işlenebilirlik, mükemmel boya tutuşu, elle kolayca yırtılabilirlik ve 100°C'ye kadar sıcaklık dayanımı gibi üstün özellikler sunar.

Sürdürülebilir bakış açıları

Astar hariç toplam ürünün %51'i biyo-bazlı içerikten oluşmaktadır (ağırlıkça)



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- İyi işlenebilirliğe sahip dayanıklı flatback kâğıt taşıyıcı, mükemmel boya tutuşu, elle kolayca yırtılabilirlik ve 100°C'ye kadar sıcaklık dayanımı
- Farklı yüzeylerde mükemmel yapışma özelliği
- DIN EN 12600 standardına uygundur

Uygulama Alanları

- tesa® 4432, birleştirme ve güçlendirme uygulamalarında kullanılan özel, dayanıklı bir banttır
- Flatback kâğıt maskeleme bandı, 6 sn./4 bar dayanıklılıkla boya püskürtme uygulamaları veya cam, ayna ve taş kumlama işlemleri için şablon olarak uygundur
- tesa® 4432, DIN EN 12600 standardına uygun olarak kırılmaz güvenlik bandı olarak da kullanılabilir

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | düz kâğıt | • Toplam kalınlık | 330 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4432>

tesa® 4432

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Kopma anındaki uzama | 6 % | • Sıcaklık direnci (30 dakika) | 120 °C |
| • Çekme direnci | 93 N/cm | • Sıcaklık direnci (60 dakika) | 100 °C |
| • Strappabile a mano | iyi | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|--------|
| • Çeliğe yapışma | 8 N/cm |
|------------------|--------|

Ek Bilgiler

Kuvvetli yapışma sayesinde dokuma tezgahlarında çözgü ipliklerinin sabitlenmesi, tekstil ürünlerin numune kartları üzerine güvenli şekilde tutturulması mümkündür, ayrıca deri uygulamalarında kuvvetlendirme ve ekleme gibi başka uygulamalarda kullanılabilir

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4432>