



tesa® Softprint 52118 Steel Master TP



Ürün Bilgisi

En Yüksek Tram için Köpük Klîşe Montaj Bandı (EkstraYumuşak)

Ürün Açıklaması

tesa® 52118 Softprint x-soft 380µm, özel olarak fleksografik etiket baskısında 1.14mm (0.045") veya 1.70mm (0.067") kalınlığındaki fotopolimer klîşelerin montajı için tasarlanmış çift taraflı köpük banttır.

tesa® 52118 Softprint x-soft 380µm'nin benzersiz özellikleri, özellikle daha sert dijital klîşelerin kullanıldığı durumlarda, en yüksek tram baskısı için ideal çözümü oluşturmaktadır. Ayrıca, ekstra tampon yastık bir yandan istenmeyen baskı "sıçraması" etkilerini azaltırken, diğer yandan daha yüksek baskı hızlarına olanak sağlar.

Köpük özellikleri

- Ekstra yumuşak köpük, daha sert dijital klîşelerle (en iyi tram baskısı için) kombinasyon hâlinde ideal montaj çözümüdür
- Kusursuz baskı kalitesi için üstün süspansiyon davranışına sahip sıkıştırılabilir köpük
- Daha uzun metrajlı ve yüksek hızlı baskı için uzun süren süspansiyon özellikleri
- Hızlı baskı hazırlığı ve daha az fire için düşük kalınlık toleransları

Yapışkanlık özellikleri

- Özel olarak zenginleştirilmiş sökme özellikleriyle güvenli klîşe/silindir bağı
- Kalıntısız sökümle birlikte kenar kalkması veya klîşe hareketinden kaçınmak için en uygun bağlama

Ek özellikler

- Desenli PP koruyucu klîşe montajı sırasında hava ceplerinin oluşumunu önler
- Destek üzerindeki sarı renkli logo kodlaması, ekstra yumuşak köpük kategorisini göstermektedir

Uygulama Alanları

tesa® 52118 Softprint x-soft, özel olarak fleksografik etiket baskısında 1.14mm (0.045") veya 1.70mm (0.067") kalınlığındaki fotopolimer klîşelerin montajı için tasarlanmış 380µm (15mil) kategorisinde çift taraflı köpük banttır.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | Film katmanlı polietilen köpük | • Koruyucu türü | PP |
| • Yapışkan türü | güçlendirilmiş akrilik | • Toplam kalınlık | 430 µm |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-----------------------|------|-----------|----------------|
| • Color of logo | sarı | • Sertlik | ekstra yumuşak |
| • Kalınlık kategorisi | 380 | | |

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52118>



tesa® Softprint 52118 Steel Master TP

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52118>