

tesa® 52310

Ürün Bilgisi



100#µm klişe montaj bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 52310 (şeffaf), tesa® 52315 (sarı), tesa® 52320 (beyaz) ve tesa® 52325 (açık pembe), her biri farklı kalınlık kategorisinde olan tesaprint® klişe montaj bantlarından oluşan bir seridir.

Özel olarak tasarlanmış yapıştırıcısı, nihai yapışma seviyesine hemen ulaşmadığı için klişeler montaj sırasında kolayca yeniden konumlandırılabilir. Baskı sırasında ise, nihai yapışma seviyesine ulaşılır ve güvenli bir klişe yapışması ile kenar kaldırması olmaz.

tesaprint® ürünleri, sıkıştırılabilir manşonlarda klişe montajı, tipo baskı klişe montajı veya kuru ofset örtü montajı gibi çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.

Özellikler

- Hepsinin PVC taşıyıcıları ve kauçuk esaslı yapıştırıcıları bulunur ve klişe montajı sırasında hava kabarcıklarının oluşmasını önleyen yapılı bir PP ayırıcı ile donatılmıştır.
- Baskı sonrası tesaprint® ürünleri kolayca çıkarılabilir ve kalıntı bırakmaz.

Uygulama Alanları

Çeşitli uygulamalar için klişe montajı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|----|
| • Taşıyıcı malzeme | PVC film | • Koruyucu türü | PP |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | |
|-----------------------|-----|
| • Kalınlık kategorisi | 100 |
|-----------------------|-----|

tesa® 52310

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52310PV0>