

tesa® 62708 PV0



Ürün Bilgisi

Otomotiv dış trimleri ve amblemleri montajı için 0,8 mm çift taraflı PE köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® 62708, şekil alabilen siyah PE köpük taşıyıcı ve saf akrilik yapıştırıcıdan oluşan çift taraflı bir yapışkan banttır. 0,8 mm kalınlığı ile gizli dudak tasarımına sahip olanlar da dahil olmak üzere küçük trimlerin ve amblemlerin montajı için uygundur.

Saf akrilik yapıştırıcı, ABS, krom kaplı ABS, PC ve PMMA gibi MSE plastiklerde, ayrıca MSE şeffaf kaplamalar üzerinde çok iyi bir ilk ve yüksek nihai yapışma gücü sunar ve mükemmel sıcaklık dayanımı ile birleşir. -40°C'nin altındaki sıcaklıklarda bile, etkileyici soğuk şok performansı, PE köpük taşıyıcının sönümlleme özelliklerinden kaynaklanır.

Özellikler

- Mükemmel sıcaklık dayanımı
- Mükemmel işleme (dönüştürme) özellikleri
- Yüksek nihai yapışma gücü
- Tasarım toleranslarını veya düzensiz yüzeyleri dengeleyebilen şekil alabilir köpük taşıyıcı
- Mükemmel soğuk şok performansı
- Bant, çok iyi kohezyon gücünü nispeten düşük yoğunlukla birleştirir ve bu da ağırlık açısından avantaj sağlar.
- PE köpük taşıyıcı ayrıca yapışkan olmayan kenarlar sunarak, örneğin kesim işlemleri (die cutting) için mükemmel işleme özellikleri sağlar.
- Yüksek şekil alabilirlik sayesinde bant, düzensiz yüzeylerde bile iyi yüzey ıslanması ve güvenli yapışma sağlar, ayrıca tasarım toleranslarını telafi eder.
- Siyah renk neredeyse görünmez bir yapışma hattı sağlar.

Uygulama Alanları

tesa® 62708, çok çeşitli küçük dış trimlerin montajı için uygundur. En yüksek performansı sağlamak için, uygulamanızı (kullanılan alt yüzeyler dahil) tamamen anlamak ve doğru ürün önerisini sunmak hedefimizdir.

Örnek uygulamalar:

- Amblemler
- İsim levhaları
- Araba modellerinin veya motor verilerinin sınıflandırılması için tek tek harfler gibi yazılar

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PE köpük	• Toplam kalınlık	800 µm
• Yapışkan türü	saf akrilik	• Renk	siyah
• Koruyucu türü	MOPP		

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=62708PV0B>

tesa® 62708 PV0

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	440 %	• 70°C'de statik kayma direnci	çok iyi
• Çekme direnci	18 N/cm	• Kısa süreli sıcaklık direnci	120 °C
• 40°C'de statik kayma direnci	çok iyi	• Uzun süreli sıcaklık direnci	100 °C

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	5 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	15 N/cm
• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	15 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen, 1 min)	8 N/cm
• Çeliğe yapışma (hemen)	4 N/cm		

Ek Bilgiler

Yukarıda belirtilen yapışma değerleri, biri hariç olmak üzere 300 mm/dak hızında ölçülmüştür; ilk çelik değeri ise 30 mm/dak hızında ölçülmüştür.

Liner çeşitleri:

PV0: kahverengi glasine kâğıt (71µm)

PV6: kırmızı MOPP film (80µm)

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=62708PV0B>