

tesa® 4576 PV0



Ürün Bilgisi

Yüksek Bariyerli Havalandırma Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4576, havalandırma uygulamaları için tek taraflı bir banttır. Akrilik yapışkan ile kaplanmış dokusuz bir kumaş tabanına sahiptir. Seçilmiş taşıyıcı, uyumluluk sağlar ve belirli bir hava geçirgenliği sunar. Köpükleme işlemlerinizi için ideal bir bariyerdir.

Özellikler

- Köpük sızıtmasına karşı mükemmel bariyeri sayesinde bu bant, piyasada en çok satan ürünlerden biridir
- Belirli hava geçirgenliği sayesinde köpük genişlerken bant havalandırma deliklerini kapatır
- Şekilli yüzeylere yüksek oranda uyum sağlar
- Kıvrılmayı önleyerek işlemi kolaylaştıran nazik bir şekilde çözülür ve böylece işlem süresini azaltır
- Artan çalışma verimliliği için elle kolayca yırtılabilir
- Yaşlanmaya karşı dayanıklı tasarım
- UL 94 HB alev dayanım sertifikasına sahiptir

Uygulama Alanları

Havalandırma bandı, çeşitli endüstrilerde köpükleme işlemleri sırasında deliklerin kapatılması için kullanılır

- Köpüğün buzdolabı ve dondurucularda izolasyon amaçlı kullanıldığı ve gövdenin sabitlenmesinde rol oynayan cihazlar için tasarlanmıştır
- Frigo kamyon gibi özel araçların üretiminde

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	non-woven (dokumasız)	• Toplam kalınlık	140 µm
• Yapışkan türü	akrilik	• Bantın kalınlığı	_NULL µm

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	17 %	• Solventsiz	evet
• Çekme direnci	10 N/cm	• Strappabile a mano	iyi
• Çalışma sıcaklığı	160 °C	• Yaşlanma direnci (UV)	çok iyi
• Hava geçirgenliği	6 cm ³ /cm ² xs		

tesa® 4576 PV0

Ürün Bilgisi

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	2.2 N/cm	• PS'e yapışma (hemen)	2 N/cm
• PE'ye yapışma (hemen)	0.8 N/cm	• Çeliğe yapışma	1 N/cm

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4576>