



tesa® Sleeve 51608 PV8



Ürün Bilgisi

Gelişmiş kablo demetleme için PET "Tüylü Sleeve" Bant

Ürün Açıklaması

tesa Sleeve® 51608PV8, uzunlamasına uygulama için kenarları akrilik yapışkanla kaplanmış, orta kısmı yapışkansız, çift katmanlı PET kumaş banttır. Maksimum esneklik gerektiren yolcu kompartmanı kablo demetleme uygulamaları için tasarlanmıştır. Benzersiz yapışkan-yapışkan kapama sistemi güvenli bir sarımı garantiler.

tesa Sleeve® 51608PV8'nin özellikleri

- Çok yüksek esneklik ve uygulanabilirlik
- İyi ses sönümleme
- Kolay ve etkili uzunlamasına uygulama

Özellikler

- Yüksek esneklik
- Gürültü sönümleme
- Kolay ve etkili uzunlamasına uygulama
- Yapıştırıcıdan yapıştırıcıya kapatma sistemi
- Ek nokta sargıları olmadan güvenli yapıştırma
- Güçlü yapışma
- Yaşlanmaya dayanıklı
- Esnek ve pürüzsüz
- Sleeve® ürün yapısı, maksimum kablo demeti esnekliği sağlamak için tellerle minimum yapışkan teması sağlar ve yapışkandan yapışkana kapatma sistemi, ek nokta sargıları olmadan güvenli bağlanmayı garanti eder.

Uygulama Alanları

tesa Sleeve® 51608 PV8, hem gürültü sönümleme hem de kablo demeti esnekliği açısından yüksek gereksinimlere tabi olan yolcu bölmesi kablo demeti alanlarının bir araya getirilmesi için geliştirilmiştir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| • Aşınma direnci (10mm mil, LV312) | Class A | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Aşınma direnci (5mm mil, LV312) | Class A | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Ses sönümleme (LV312) | Class C | | |

Yapışma

- Çeliğe yapışma 3 N/cm

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51608>



tesa® Sleeve 51608 PV8

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Perforeli versiyon bulunmaktadır.

Demet çapı / tesa Supersleeve genişlik tavsiyesi

- Ø 12 mm – 18 mm / 80mm
- Ø 12 mm – 18 mm / 100mm
- Ø 25 mm – 35 mm / 130mm
- Ø 35 mm – 50 mm / 180mm
- Ø 50 mm – 72 mm / 250mm
- Ø 70 mm – 88 mm / 300mm

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51608>