

tesa® Sleeve 51608 PV8



Ürün Bilgisi

Otomobil yolcu bölmesinde gelişmiş kablo demeti esnekliği için PET fleece Sleeve®

Ürün Açıklaması

tesa Sleeve® 51608 PV8, kauçuk bazlı yapışkanlı bir PET fleece kablo demeti Sleeve®'dir. İyi ses sönümleme ve aşınma direnci özelliklerini yüksek esneklikle birleştirir.

tesa Sleeve® 51608 PV8, kolay ve verimli boyuna uygulama için özel olarak tasarlanmıştır.

Hızlı ve temiz koparma için müşteri isteğine bağlı olarak boyuna özel kişiselleştirilmiş perforasyon sunulmaktadır.

Özellikler

- Yüksek esneklik
- Ses sönümleme
- Kolay ve verimli boyuna uygulama
- Yapışkan-yapışkana kapama sistemi
- Ekstra nokta sarım olmadan güvenli yapışma
- Güçlü yapışma
- Yaşlanmaya karşı dayanıklı
- Esnek ve düzgün
- Sleeve® ürün yapısı, kablolarla minimum yapışkan temasını sağlayarak maksimum demet esnekliği sunar ve yapışkan-yapışkana kapama sistemi, ek nokta sarım gerektirmeden güvenli yapışma garantisi verir.

Uygulama Alanları

tesa Sleeve® 51608 PV8, hem ses sönümleme hem de kablo demeti esnekliği için yüksek gereksinimlere tabi olan yolcu bölmesi kablo demeti alanlarını bir arada demetlemek için geliştirilmiştir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| • Aşınma direnci (10mm mil, LV312) | Class A | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Aşınma direnci (5mm mil, LV312) | Class A | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Ses sönümleme (LV312) | Class C | | |

Yapışma

- Çeliğe yapışma 3 N/cm

Ek Bilgiler

Standart genişlikler: 80, 100, 130, 180, 250 mm

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51608PV8>

tesa® Sleeve 51608 PV8

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Standart uzunluklar: 50 m

- Genişlik ve uzunluk kombinasyonlarının çoğu mümkündür

Ayrıca kişiselleştirilmiş perforasyon ile de mevcuttur

- Standart perforasyon uzunluğu: 100-940 mm (10 mm aralıklarla)
- Daha fazla ölçü talep üzerine mevcuttur

Kablo demeti çapı / tesa Sleeve® genişlik tavsiyesi

< Ø 18 mm / 80 mm

Ø 18 mm – 24 mm / 100 mm

Ø 24 mm – 33 mm / 130 mm

Ø 33 mm – 49 mm / 180 mm

Ø 49 mm – 72 mm / 250 mm

- Standart göbek çapı: 76 mm

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51608PV8>