



tesa® 4541

Ürün Bilgisi



Uyumlu Kaplamasız Kumaş Bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4541 yüksek derecede yırtılma dirençli kaplamasız kumaş banttır. 145 "mesh" ağ sıklığında kumaş taşıyıcıya ve doğal kauçuk yapışkana sahiptir.

tesa® 4541 geniş bir uygulama aralığı için kullanışlı çok esnek ve uyumlu bir banttır.

Özellikleri:

- Pürüzlü ve yağlı yüzeylerde dahi iyi yapışma
- Düz olmayan yüzeylere iyi adapte olur
- Kolay baskı yapılabilir, ideal işaretleme bandı
- Çok yüksek kopma kuvveti
- Pürüzsüz ve uyumlu
- 5 renkte: siyah, beyaz, gri, kırmızı, kahverengi

Sürdürülebilir bakış açıları



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Uygulama Alanları

- Ağır karton ve teneke kutuların, kolilerin manüel ve makineyle paketlenmesi
- Demir, çubuk ve kabloların demetlenmesi
- Kablo demetleme
- Kenar koruma işlemleri
- Kitap kapaklarının takviyesi
- Plastik klipslerin kablo borularına sabitlenmesi
- Hokey sopalarının takviyesi
- Hayvanların bandajlanması gibi hayvan sağlığı ile ilgili çeşitli aplikasyonlar

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | kaplanmamış kumaş | • Biyo-bazlı (biyo-karbon içerikli) | 87 % |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | • Toplam kalınlık | 270 µm |



tesa® 4541

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	16 %	• Mesh	145 threads/inch ²
• Çekme direnci	90 N/cm	• Sıcaklık direnci (30 dakika maruz kaldıktan sonra alüminyumdan çıkarılabilir)	130 °C
• Aşınma direnci	iyi	• Üzerine yazması kolay	evet
• Backing appearance (visual)	matt		

Yapışma

• Çeliğe yapışma	3.6 N/cm
------------------	----------

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.