

tesa® Softprint 72124

Ürün Bilgisi



Köpük plakalı montaj bandı: KLASİK Ürün Tasarımı

Ürün Açıklaması

Çift taraflı köpük bant

Özellikler

- Köpük özellikleri: Düşük kalınlık toleransı. Uzun ömürlü, sürekli toparlanma özelliği.
- Yapışkan özellikleri: Orta derecede tutunma yüzey özellikleri. Yeterli plaka yapışması. Kolay plaka sökme. Kılıf tarafına yeterli bant yapışması.
- Ek özellik: Plaka montajı sırasında hava kabarcıklarının oluşumunu önleyen yapılı PP ayırıcı.

Uygulama Alanları

1,14 mm (0,045") ve 1,70 mm (0,067") kalınlığındaki fleksografik baskı plakalarının çelik / alüminyum / PU ve glasin silindirler üzerine montajı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	Film katmanlı polietilen köpük	• Koruyucu türü	PP
• Yapışkan türü	güçlendirilmiş akrilik	• Toplam kalınlık	550 µm

Özellikler / Performans Değerleri

• Color of logo	mor	• Sertlik	orta
• Kalınlık kategorisi	500		

tesa® Softprint 72124

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=72124>