

tesa® 52325

Ürün Bilgisi



250 µm klişe montaj bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 52310 (şeffaf), tesa® 52315 (sarı), tesa® 52320 (beyaz) ve tesa® 52325 (açık pembe), her biri farklı kalınlık kategorisine sahip bir tesaprint® klişe montaj bandı serisidir.

Özel olarak tasarlanmış yapıştırıcı, nihai yapışma seviyesine hemen ulaşmadığı için, klişe montajı sırasında klişeler kolayca yeniden konumlandırılabilir. Daha sonra baskı sırasında nihai yapışma sağlanır, böylece klişenin güvenli bir şekilde tutunması ve kenar kaldırması olmaz.

tesaprint® ürünleri çeşitli uygulamalar için kullanılabilir; örneğin, esnek kollar üzerine klişe montajı, tipograf klişe montajı veya kuru ofset blanket montajı.

Özellikler

- Hepsinde PVC taşıyıcı ve kauçuk yapıştırıcı bulunur ve klişe montajı sırasında hava kabarcığı oluşumunu engelleyen yapılı bir PP ayırıcıya sahiptir.
- Baskı sonrasında tesaprint® ürünleri kolayca çıkarılabilir ve kalıntı bırakmaz.

Uygulama Alanları

Çeşitli uygulamalar için klişe montajı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|----|
| • Taşıyıcı malzeme | PVC film | • Koruyucu türü | PP |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | |
|-----------------------|-----|
| • Kalınlık kategorisi | 250 |
|-----------------------|-----|

tesa® 52325

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52325>