

tesa® 53799 PV2

Ürün Bilgisi

Polietilen kaplamalı yüksek kaliteli kumaş bant

Ürün Açıklaması

tesa® 53799, polietilen kaplamalı yüksek kaliteli bir kumaş banttır. Basınca duyarlı doğal kauçuk yapıştırıcı ile kaplanmış, PE kaplamalı 80 örgülü PET kumaş sırtına sahiptir.

tesa® 53799, çok geniş bir uygulama yelpazesi için, özellikle ordu tarafından kullanılan çok güçlü bir kumaş banttır.

Özellikler

- çok iyi yapışma, hatta pürüzlü yüzeylerde
- mükemmel çekme direnci
- su itici
- şekil alabilen
- zeytin yeşili renkte mevcut

Uygulama Alanları

Farklı onarma ve inşaat uygulamaları için uygundur, askeri alan dahil olmak üzere.

- Paketleme
- Demetleme
- Kapatma, örtme ve sabitleme
- Kaputların onarımı
- Tente birleştirme
- Tarımda çok amaçlı uygulamalar

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------|----------|
| • Taşıyıcı malzeme | PE kaplı bez | • Toplam kalınlık | 310 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | • Bantın kalınlığı | _NULL µm |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|---|---------------------|
| • Kopma anındaki uzama | 11 % | • Mesh | 80 count per square |
| • Çekme direnci | 77 N/cm | | inch |
| • Aşınma direnci | iyi | • Strappabile a mano | iyi |
| • Düz yırtma kenarları | iyi | • Sıcaklık direnci (30 dakika maruz kaldıktan sonra alüminyumdan çıkarılabilir) | 110 °C |
| | | • Water resistance | iyi |

tesa® 53799 PV2

Ürün Bilgisi

Yapışma

- Çeliğe yapışma 4.7 N/cm

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=53799PV2>