

tesa® ACXplus 7812

Ürün Bilgisi



Otomotiv montaj uygulamaları için 1,2 mm çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 7812 Black Line, otomotiv dış yüzey süslemeleri ve parçalarının montajı için derin siyah, çift taraflı akrilik köpük banttır. MSE şeffaf kaplamalarda ve ABS ile kromlu ABS gibi plastiklerde yüksek bağlanma gücü sağlar, ayrıca PC ve PMMA üzerinde olağanüstü performans gösterir. Etkileyici soğuk darbe direnci, modifiye edilmiş akrilik köpük çekirdeğine dayanır ve bu, son derece düşük sıcaklıklarda bile güvenilir bir bağ sağlar.

Viskoelastik yapısı sayesinde tesa® ACX^{plus} 7812 Black Line, dinamik ve statik yükleri optimum şekilde emer ve dağıtır. Bu olağanüstü yetenek, tesa® ACX^{plus} 7812 Black Line'in değişen sıcaklık koşullarında bağlanan parçaların farklı termal genişlemesinden kaynaklanan aşırı fiziksel stresi telafi etmesini mümkün kılar.

Ayrıca 0,5 mm, 0,8 mm, 1,1 mm, 1,5 mm ve 2,0 mm formatlarında da mevcuttur.

Özellikler

- Geliştirilmiş görünüm ve tasarım esnekliği için derin siyah renk
- Mükemmel soğuk şok performansı
- Yüksek nem ve UV direnci
- Yüksek sıcaklıklarda dahi üstün itme direnci
- PFAS / PFOS içermez Ürün
- Kapalı hücreli akrilik köpük çekirdek
- Bağlı parçaların termal genişleme farklarını telafi eden viskoelastik akrilik köpük çekirdek

Uygulama Alanları

tesa® ACX^{plus} 7812 Black Line, geniş bir dış bağlantı parçası yelpazesi kadar iç mekan ekran montajı uygulamaları için de uygundur.

Dış montaj için örnek uygulamalar:

- Tekerlek davlumbazları ve eşik panelleri gibi koruyucu şeritler
- Dekoratif şeritler
- Sütun kaplamaları
- Antenler
- Amblemler

İç montaj için örnek uygulamalar:

- İç ekranların çerçeve montajı
- Head up display'ler
- Orta konsol ekranları
- Gösterge ekranları

En yüksek performansı sağlamak için, doğru ürün önerisini sunabilmemiz adına uygulamanızın (kullanılan yüzeyler dahil) tam olarak anlaşılması hedeflenmektedir.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7812>

tesa® ACXplus 7812

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	köpüklü akrilik	• Toplam kalınlık	1200 µm
• Yapışkan türü	modifiye akrilik	• Renk	deep black
• Koruyucu türü	PE/PP protection film		

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	1400 %	• Yaşlanma direnci (UV)	çok iyi
• Nem direnci	çok iyi		

Yapışma

• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	24 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	32 N/cm
• ABS'ye yapışma (3 gün sonra)	24 N/cm	• Çeliğe yapışma (3 gün sonra)	32 N/cm
• Çeliğe yapışma (hemen)	18 N/cm		

Ek Bilgiler

PV 25 = Beyaz silikonlu PE kaplamalı kağıt ayırıcı.

PV 29 = Mavi ısıyla yapıştırılabilir ve yapışkan tutturulabilir film ayırıcı.

Yapışma verileri PV25 ayırıcıya dayanmaktadır.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7812>