

tesa® ACXplus 7815

Ürün Bilgisi



Otomotiv montaj uygulamaları için 1,5 mm çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 7815 Black Line, otomotivde montaj uygulamaları için derin siyah çift taraflı akrilik köpük banttır. Şeffaf kaplamalar ve ABS, krom kaplı ABS gibi plastik yüzeylerde yüksek yapışma gücü sağlar ve PC ile PMMA yüzeylerinde üstün performans gösterir. Etkileyici soğuk darbe dayanımı, modifiye akrilik köpük çekirdeğine dayanır ve bu da aşırı düşük sıcaklıklarda bile güvenilir bir yapışma sağlar.

Viskoelastik yapısı sayesinde tesa® ACX^{plus} 7815 Black Line, dinamik ve statik yükleri optimum şekilde emer ve dağıtır. Bu olağanüstü özellik, tesa® ACX^{plus} 7815 Black Line'in, değişen sıcaklık koşullarında yapıştırılan parçaların farklı termal genleşmelerinden kaynaklanan aşırı fiziksel gerilimleri telafi etmesine olanak tanır.

Ayrıca 0,5 mm, 0,8 mm, 1,1 mm, 1,2 mm ve 2,0 mm formatlarında da mevcuttur.

Özellikler

- Gelişmiş görünüm ve tasarım esnekliği için derin siyah renk
- Mükemmel soğuk darbe performansı
- Yüksek nem ve UV direnci
- Yüksek sıcaklıklarda bile üstün itme dayanımı
- PFAS / PFOS içermez
- Kapalı hücreli akrilik köpük çekirdek
- Yapıştırılmış parçaların termal genleşme farklarını telafi eden viskoelastik akrilik köpük çekirdek

Uygulama Alanları

tesa® ACX^{plus} 7815 Black Line, çok çeşitli dış yüzey ek parçalarının yanı sıra iç ekran montaj uygulamaları için uygundur.

Dış montaj için örnek uygulamalar:

- Tekerlek kemerleri ve marşpiyel gibi koruyucu çıtalar
- Dekoratif çıtalar
- Sütun kaplamaları
- Antenler
- Amblemler

İç montaj için örnek uygulamalar:

- İç ekranların çerçeve montajı
- Head up displayler
- Orta konsol ekranları
- Gösterge kümesi ekranları

En yüksek performansı sağlamak için, uygulamanızı (yüzeyler dahil) tamamen anlamayı ve doğru ürün önerisini sunmayı hedefliyoruz.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7815>

tesa® ACXplus 7815

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	köpüklü akrilik	• Toplam kalınlık	1500 µm
• Yapışkan türü	modifiye akrilik	• Renk	deep black

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	1400 %	• Yaşlanma direnci (UV)	çok iyi
• Nem direnci	çok iyi		

Yapışma

• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	28 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	35 N/cm
• ABS'ye yapışma (3 gün sonra)	28 N/cm	• Çeliğe yapışma (3 gün sonra)	35 N/cm
• Çeliğe yapışma (hemen)	20 N/cm		

Ek Bilgiler

PV 25 = Beyaz silikonize PE kaplı kağıt ayırıcı.

PV 29 = Mavi, ısıyla yapışabilir ve yapışkan sekmeli film ayırıcı.

Yapışma verileri PV25 ayırıcıya dayalıdır.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7815>