



tesa® Powerbond DIŞ MEKAN

Ürün Bilgisi



BNR 55750, 55764, 64351, 55751, 55756

Product Description

tesa® Powerbond DIŞ MEKAN, açık alanda geniş bir uygulama yelpazesi için uygun olan bir çift taraflı kendinden yapışkanlı banttır.

Özellikler

- Dış mekanda kullanım için idealdir
- UV ışınlarına, suya ve sıcaklığa dayanıklıdır
- 10 cm'lik bant başına 1 kg* taşıyabilir
- Fayans, tuğla, taş, metal ve çoğu plastiğe tutunabilir.
- 10 mm kalınlığa kadar düz nesneler ve yeterince sağlam pürüzsüz yüzeyler için uygundur.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|---------|----------------------------------|---------|
| • Taşıyıcı malzeme | Akrilik | • Toplam kalınlık | 1140 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | • ... ya kadar bandın tutuş gücü | 10 KG/M |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------|---|
| • Application temperature from | -10 °C | • Tehlikeli madde | hayır |
| • Kalıntısız sökülebیلme | hayır | • Tekrar kullanılabilir | hayır |
| • Kimyasallara karşı direnç | hayır | • Temperature resistance max. | 80 °C |
| • Kullanım alanı | Dış mekan | • Temperature resistance min. | 15 °C |
| • Materyal | _NULL | • UV-direnci | evet |
| • Piller dahildir | hayır | • Uygulama alanı | Bahçe, Garaj, Ev |
| • Piller gereklidir | hayır | • Uygun yüzeyler | Seramik, Birçok plastikler, Cam, Metal, çelik |
| • Su geçirmez | evet | • Yaşlanma direnci (UV) | evet |



tesa® Powerbond DIŞ MEKAN

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?cp=NaN>