



tesa® 60013

Ürün Bilgisi



tesa® 60013 – Kendinden Yapışkanlı Güçlendirilmiş Kağıt Bant

Ürün Açıklaması

tesa® 60013, kolay açılmayı sağlayan silikon kaplamalı, solventsiz sentetik kauçuk yapışkan sistemli, cam elyafı ile güçlendirilmiş kağıt taşıyıcıya ve yüksek yapışma özelliğine sahip bir kağıt ambalaj bandıdır. tesa® 60013'ün kağıt taşıyıcısı cam elyaf ile güçlendirilmiştir, bu da ürünü, güvenli koli kapamanın gerekli olduğu paketleme uygulamaları için mükemmel bir çözüm haline getirir. Ayrıca, tesa® 60013 sentetik kauçuk, çeşitli karton yüzeylerine çok güçlü yapışma ve tutunma sağlar ve bu nedenle ağır kolilerin kapatılması için idealdir. Mükemmel yapışması ve çok güçlü tutunması sayesinde, bu bant kartondan çıkartıldığında emniyet belirteci etkisi elde edilir.

Bir adım ileri: Bu belirteç, daha sürdürülebilir ürünleri daha kolay belirlemenize yardımcı olma girişimimizdir. Bu konuda daha fazlasını okumak için:

tesa'da ürün sürdürülebilirliği - tesa

Sürdürülebilir bakış açıları



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- Çok çeşitli karton kalitelerinde çok güçlü yapışma ve tutunma sağlar ve bu nedenle ağır paketleme uygulamaları için idealdir
- Mükemmel yapışma ve çok iyi tutunma yapışma özelliğine sahiptir

Uygulama Alanları

- Ağır paketleme uygulamaları için uygundur (> 25 kg)
- Güvenli kapamanın gerekli olduğu paketleme uygulamaları için uygundur (emniyet belirteci etkisi)
- Yüksek yapışma ve tutunma gücü
- Yüksek çekme direnci
- Manuel ve otomatik dispenserlar için uygundur



tesa® 60013

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | kâğıt | • Toplam kalınlık | 210 µm |
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | | |

Ürün Çeşitleri

- | | |
|--------------------|------------|
| • Available colors | kahverengi |
|--------------------|------------|

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|---------------------------|----------|---------------------|-------------|
| • Kopma anındaki uzama | 6 % | • Otomatik uygulama | evet |
| • Çekme direnci | 125 N/cm | • Packaging Weight | Up to 25 kg |
| • Düşük rulo açma kuvveti | evet | • Silent unwinding | evet |
| • Hand tearability | hayır | • Solventsiz | evet |

Yapışma

- | | |
|------------------|---------|
| • Çeliğe yapışma | 12 N/cm |
|------------------|---------|

Ek Bilgiler

tesa® 60013'ün kahverengi rengi mevcuttur.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.